

烟感测试箱 设备

产品名称	烟感测试箱 设备
公司名称	厦门瑞彼德网络工程有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	AWT110:常温测试
公司地址	厦门市思明区西林西二里36号502室
联系电话	05922106366 18659203883

产品详情

2000系列实验室火灾测试烟箱是标准尺寸的落地式实验室设备。它们主要用于EN14604，EN54-7和EN54-5的型式认可测试，同时也是火灾探测器研发的理想选择。管道尺寸允许（带有可选附件）进行电离烟雾探测器的高空速（阵风）型测试，以及光学烟雾探测器的高亮度（眩光）型测试。

能够进行符合EN标准的所有隧道测试 是测试实验室和火灾探测器研发的理想选择
能够测试EN54-7，EN54-29，EN14604和EN54-5的能力 全面的技术支持 AW Technology的额外培训可用
气流偏转器漏斗可用于高空速测试 可提供全尺寸的眩目装置，用于测试光学探测器

2000系列提供以下变型：

2200烟雾探测器测试通道：设计用于在从室温到55 ° C的工作温度范围内对EN54-7和EN14604进行测试。

2400烟气/热探测器组合测试通道：该通道设计用于从室温到55 ° C到EN54-7和EN14604的测试，以及从25 ° C到80 ° C的起始温度到EN54-5的测试。它能够进行从A1到C到EN54-5的测试，包括从*高应用温度对C

等级的测试。2700 带有冷却功能的热探测器测试隧道：设计用于测试EN54-5，起始温度范围为5 ° C至55 ° C；能够进行测试对于等级A1到C到EN54-5，包括用于从所述*高应用温度为等级C.后缀检测器和测试

（80 ° C）测试的 2800联合烟雾/热探测器测试隧道冷却：设计用于在0 ° C至55 ° C的温度范围内对EN54-7和EN14604进行测试，并在5 ° C至55 ° C的起始温度范围内（如2700）对EN54-5进行测试。