

睿天科技 超耐磨环氧地坪厂家

产品名称	睿天科技 超耐磨环氧地坪厂家
公司名称	武汉睿天新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北鄂州葛店开发区北2路
联系电话	13349984808

产品详情

环氧地坪的养护：

- 1、坪地施工完毕后需养护7-10天后方可投入使用，在养护期间，应避免水或其它溶液浸润表面；
- 2、凡进入车间员工必须要换成胶底鞋(不可以穿泡沫底的黑底鞋)（以免将外面的泥沙带入车间而划伤地面）；
- 3、凡是硬件：如铁椅、铁桌、铁货架等，须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地面；
- 4、拖拉机扳需充分将机板升离地面，转弯时请特别注意机板角切勿刮伤地面；
- 5、清洁地面时请用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，但请注意地面湿滑；
- 6、若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补，若面积较大则建议重新滚涂一次；
- 7、设备进厂前，在地坪上铺上硬纸箱垫底，以免在运输设备过程中刮伤地面；
- 8、推车，板车之车轮请用硬质或弹性胶轮，并厂房内外分开使用；
- 9、可根据地面要求做打蜡处理（其效果可防止地面刮伤）。

溶剂型环氧树脂涂料必须使用溶剂，合理地选用溶剂对于环氧地坪涂料的流平性，干燥时间等是非常重要的。环氧树脂可以溶解于酮类，酯类，醚醇类和氯化烃类溶剂中，不溶于芳烃类和醇类溶剂。但是，芳烃类和醇类溶剂混合后可作为中分子量环氧树脂的溶剂。随分子量增加，树脂的溶解性降低。

武汉睿天新材料科技有限公司是一家从事体育场地材料及环氧地坪材料生产的企业，并且承接体育运动场地及工业地坪的建设及施工，现已形成集生产、设计、施工于一体的综合性发展模式，公司的销售网络也已遍布全省乃至各地。

环氧树脂的主要特点是粘结强度高、收缩率低、产品脆性大、价格较高，常温固化的树脂使用温度不超过80℃；二是环氧树脂的固化剂，有胺类、酸酐类、树脂类化合物等几大品种，超耐磨环氧地坪厂家，其中胺类化合物较为常用，它又可以分为脂肪胺、芳香胺及改性胺等几类，由化合物的毒性、气味较大，因此逐步被低毒的新型固化剂(如：T31、590、C20等)替代，这类固化剂对潮湿基层甚至水下也可以固化，所以日益引起人们的重视和好评。

睿天科技-超耐磨环氧地坪厂家由武汉睿天新材料科技有限公司提供。武汉睿天新材料科技有限公司位于湖北鄂州葛店开发区北2路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前睿天科技在复合地板中享有良好的声誉。睿天科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。睿天科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。