

惠普HPZ6100大幅面喷墨打印机绘图仪

产品名称	惠普HPZ6100大幅面喷墨打印机绘图仪
公司名称	成都市金宏源办公设备有限责任公司
价格	.00/台
规格参数	刻绘宽度:1520.4 (mm) 进纸宽度:1520.4 (mm) 刻绘速度:105.4平方米/小时
公司地址	成都市武侯区锦绣路1号2栋15层1508号
联系电话	85456153 13320991199

产品详情

刻绘宽度	1520.4 (mm)	进纸宽度	1520.4 (mm)
刻绘速度	105.4平方米/小时	电压	220-240 (V)
重画功能	无	驱动	有
一次输出长度	17500 (mm)	品牌	惠普
型号	HP Designjet Z6100	打印技术	彩色喷墨
尺寸规格	2450*700*1350毫米	重量	151千克/333磅 (kg)
OEM	不可以		

规格	Designjet	152.4 厘米
机型尺寸 (公制)		
打印速度	彩色图像 iso n5	5 分钟/页
打印时间 (最佳、d 光面纸)		
彩色图像 iso n5		3.5 分钟/页
打印时间 (标准、d 光面纸)		
彩色图像 iso n5		42 秒/页
打印时间 (草稿、d 涂料纸)		
彩色线条图打印速度 (草 稿, a1 普通纸)	每小时 55 页 a1 打印件	
内存	标配内存	256mb

硬盘容量	标配, 40gb
印刷 打印技术	惠普 (hp) 热喷墨技术
打印分辨率技术	可伸缩打印技术
墨盒数量	8 (青色、品红色、粗面黑、照片黑色、黄色、浅青色、浅灰色、浅品红色)
兼容墨水类型	hpvivera 颜料墨水
卷筒最大输出量	175 米
保证的最小线条宽度	0.07 毫米
线条精度	指定矢量长度的 +/-0.1% 或 +/- h50.1 毫米 (以较大值为准)。
色彩精确性	中间值 < 1.6 de2000, 95% 的色彩 < 2.8 de2000
色彩稳定性	< 1 de2000, 5 分钟
打印重复性	平均值 < 0.5 de2000, 95% 的色彩 < 1.4 de2000
标配连接	1 个 eio 插槽, 千兆以太网
标配打印机语言	hp-gl/2、hp-rtl、tiff、jpeg、cals-g4
纸张处理 出纸装帧处理	卷筒进纸、自动切纸器、收纸轴、可选纸盒
支持的介质类型	证券纸和涂料纸 (证券纸、亮白证券纸、涂料纸、重磅涂料纸、超重涂料纸、彩纸)、技术用纸 (本色描图纸、半透明纸、仿羊皮纸)、胶片 (透明、磨砂、白色磨砂聚酯)、相纸 (光面、亚光、丝光、磨砂)、校样纸 (高光、亚光、磨砂)、灯箱、背胶 (室内纸、聚丙烯、乙烯膜)、横幅和标记 (灯箱片、横幅、聚丙烯、平纹棉麻布、tyvek、户外纸、防水户外海报纸)、布 (旗帜布、聚酯布、丝光布)、艺术打印材料 (丝光面油画布、亚面油画布、画布纸、aquarella、水彩纸、光滑纸、纹理纸、石版纸)
卷筒外径	170 毫米
介质厚度 (通过纸张通道)	卷筒进纸: 高达 22 密耳
兼容的操作系统 兼容的操作系统	microsoft® windows® 2000、xp home、xp professional、server 2003 ; windows vista™ ready
尺寸与重量 产品外形尺寸 (宽 x 深 x 高)	2450 x 700 x 1350 毫米
产品重量	151 千克
包含的物品 包装箱内包含的物品	hpdesignjet z6100 1524 毫米打印机、打印头 (4 x 2 色)、体验墨盒 (x8)、维护墨盒、心轴、惠普 (hp) 重磅涂料纸样品卷筒 (1.06 米 x 7.62 米)、支架及收纸轴 (1.52 米)、维护套件、7.62 厘米纸轴适配器套件、快速参考指南、安装海报、启动 dvd、客户服务指南、电源线
保修	1 年有限保修 (下一工作日现场)