

硬密封手动插板阀

产品名称	硬密封手动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/台
规格参数	型号:PZ73X、H-10C 性能:耐磨,对夹式 材质:铸钢,304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73X、H-10C硬密封手动插板阀主用于截止物流的阀门,一般适用于颗粒,粉尘类的物料,有些厂家打算在水流的截止是不行的,我们所生产的插板阀与密封性截止阀是不一样的,那一类的阀板与阀体之间的整个橡胶密封的,我们这种一般都是密封条密封或者是机械密封。

硬密封手动插板阀安装和使用:

- 1)安装前须检查阀门腔内和密封面等部位,不允许有污物或砂粒附着;
- 2)各连接部位螺栓,要求均匀拧紧;
- 3)检查填料部位要求压紧,既保证填料的密封性,又要保证插板开启灵活;
- 4)用户在安装阀门前必须校对阀门型号,连接尺寸及注意介质流向,保证与阀门要求一致性;
- 5)用户在安装阀门时,必须预留阀门驱动的 necessary 安装空间;
- 6)驱动装置的接线须按线路图进行;
- 7)阀门必须定期保养,不得随意碰撞及挤压,以免影响密封性能。

硬密封手动插板阀技术参数:

公称压力:0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb公称通径:DN50-1200mm NPS 2"-20"适用温度:-38-+650 (具体温度范围视密封副材质和介质性质而定)连接法兰:ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS主体材料:WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、

CF3、CF3M密封型式：硬密封、软密封泄漏量：硬密封：D级（液体 $0.1 \times DN \text{ mm}^3/\text{s}$ ）软密封：A级（零泄漏）适用介质：糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等

配套附件：安装法兰

硬密封手动插板阀主要性能规范：

公称压力（MPa）

1.01.6

硬密封手动插板阀主要零部件材质：

体、盖

不锈钢、碳钢、灰铸铁

硬密封手动插板阀主要外形及连接尺寸(mm)：PZ73H、PZ73X、PZ73Y、PZ43H、PZ43X、PZ43Y

MPa

1.0

