

f6中效过滤器 美特净化 南通中效过滤器

产品名称	f6中效过滤器 美特净化 南通中效过滤器
公司名称	德州美特净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区天衢工业园
联系电话	13396276595 13396276595

产品详情

德州美特净化设备有限公司位于山东省德州市天衢工业园。本公司专注生产：初效板式过滤器、中效（F5-F9）袋式板式过滤器，大风量（密褶式）空气过滤器、活性炭板式袋式过滤器、耐高温过滤器、有（无）隔板过滤器以及各种规格尺寸过滤棉等。

公司生产的各类净化过滤产品可广泛应用于医院、卫生、电子、化工、涂装、汽车制造、食品业等各个领域。本公司一贯秉承“以信取人、以诚待人、服务至上”的企业宗旨，真诚欢迎各界人士莅临公司指导参观！

袋式过滤器是一般通风空调系统的。它是过滤的主力军。做成袋式主要是为了满足大风量，低阻力的要求。严格的讲，袋式过滤器的前端还要有一层预过滤装置，一般使用一次性纸框或金属框板式过滤器。但是国内的一些用户在前端纸框过滤器达到寿命之后就不在更换而直接用袋式过滤器作级过滤，造成袋式过滤器使用环境恶劣，寿命缩短，不能达到厂家设计要求。这种情况应该尽量避免，虽然增加一道预过滤一次采购成本增加了，但是可以延长袋式过滤器的更换周期，长远来讲总的维护成本反而降低了。

袋式中效过滤器特点：

- 1)超细玻璃纤维熔喷滤料-其纤维细（直径0.5-5um）、数量多且结构蓬松，与其它同类产品相比、阻力低、寿命长。滤料出风面的化纤保护衬有效的避免滤料易损和纤维渗漏。
- 2)优化的“V”型滤袋结构-渐变线距的锋刃技术保证每个小袋为均匀一致的“v”型通道结构。这种结构使进入袋中的空气均匀透过整个滤料层，f9中效过滤器，保证了所有滤料被充分利用，从而进一步改善了过滤效率，降低了空气阻力，延长了使用寿命。
- 3)美国UL-2防火等级--玻纤袋式过滤器的标准防火等级为国际UL-2级，能满足绝大多数场合的需要。对于某些特殊场合，峰旋公司也可提供符合UL-1级的Hi-Flo过滤器。

4) TUV国际环境与健康认证和第三方机构VTT测试-严格依照EN 779和Eurovent 4/9标准。

二 袋式中效过滤器:一般由耐洗的针刺微孔涤纶滤料沿细杆折叠式填充在喷塑处理的冷轧板框体内制成，滤料厚度15毫米，面积为迎风面积的12倍，因而迎面风速更快，f6中效过滤器，容尘量更大。滤材可冲洗反复使用，用于新风的初级过滤。该过滤器两侧均有法兰，初效中效过滤器，通过软连接变径直接串联在通风管道中，便于取出。额定工作状态时迎面风速2.5米/秒，阻力9毫米水柱，对直径 5μ 以上尘埃计数效率90%。

中效过滤器应用领域

1) 空调系统的二级过滤、电子、精密仪表、机械、冶金、化工、纺织、食品、喷涂等行业的空气净化过滤。

2) 过滤器的前置过滤器，空气洁净系统中的中级过滤器。

初中效过滤器更换周期也可以依据过滤器阻力进行更换：1、粗过滤器阻力已超过额定初阻力60Pa，或等于 $2\times$ 设计或运行初阻力，3-6个月，超过标准随时更换，每周对粗过滤器、F7级袋式中效过滤器、回风口装置清洗1次。2、每6个月将初效、F7级袋式中效过滤器更换1次。每年更换过滤网，中效过滤器阻力已超过额定初阻力80Pa，或等于 $2\times$ 设计或运行初阻力，6-12个月，南通中效过滤器，超过标准随时更换。3、亚中效过滤器阻力已超过额定初阻力100Pa，或等于 $2\times$ 设计或运行初阻力，1年以上，超过标准随时更换。4、中效过滤器阻力已超过额定初阻力160Pa，或等于 $2\times$ 设计或运行初阻力，2年以上，超过标准随时更换。f6中效过滤器-美特净化-南通中效过滤器由德州美特净化设备有限公司提供。德州美特净化设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。美特净化——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市德城区天衢工业园，联系人：李经理。