

美特净化 袋式中效过滤器 马鞍山中效过滤器

产品名称	美特净化 袋式中效过滤器 马鞍山中效过滤器
公司名称	德州美特净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区天衢工业园
联系电话	13396276595 13396276595

产品详情

德州美特净化设备有限公司位于山东省德州市天衢工业园。本公司专注生产：初效板式过滤器、中效（F5-F9）袋式板式过滤器，马鞍山中效过滤器，大风量（密褶式）空气过滤器、活性炭板式袋式过滤器、耐高温过滤器、有（无）隔板过滤器以及各种规格尺寸过滤棉等。

公司生产的各类净化过滤产品可广泛应用于医院、卫生、电子、化工、涂装、汽车制造、食品业等各个领域。本公司一贯秉承“以信取人、以诚待人、服务至上”的企业宗旨，真诚欢迎各界人士莅临公司指导参观！

德州美特生产的F8袋式过滤器特点有：

- 1、有效过滤面积大，袋式中效过滤器，容尘量大，阻力小，通风量大
- 2、分为无框式和有框袋式两个型式
- 3、框架及支撑架均可重复使用，初效中效过滤器，仅需更换过滤袋，方便快捷，大大降低运行成本费用

产品规格

(尺寸单位英寸，风量单位CFM，压损单位为英寸水柱，滤材面积平方英尺)90%~95%效率

美特净化关于初中gao效过滤器更换周期可以根据具体厂家建议使用时间、仪器检测、初阻力倍数来确定更换时间，本文总结了各种初中gao效过滤器更换周期的方法，供大家参考。1、根据环境的洁净度，一般定期（初效过滤器一般为1-6个月，中效过滤器一般为3-8个月，gao效过滤器一般为6-12个月）更换过滤器。2、定期（一般每周测试一次）用激光尘埃粒子计数器测定用本产品实施净化的洁净度区域的洁净度，当实测的洁净度与要求的洁净度不符时，应查明原因（是否有泄漏、gao效是否有失效等）若gao效

过滤器已失效，则应更换新的gao效过滤器。3、 更换gao效过滤器及初效过滤器时应停机进行。4、 更换gao效过滤器时应注意以下事项：（1）更换gao效过滤器时应特别注意拆箱、搬运及安装取用时确保滤纸完整无损，禁止用手触及滤纸造成破损。（2）安装前，将新的gao效过滤器对着亮处，以肉眼观察过滤器是否因运输等原因而出现破损，如滤纸有漏洞则不能使用。（3）更换gao效过滤器时应首先卸下箱盖，再卸下压条，然后将失效的的gao效过滤器取出，换上新的gao效过滤器（注意gao效过滤器的气流箭头标志应与净化单元出风气流方向一致），确保边框密封后将箱盖回原位。

德州美特净化中效袋式过滤器的产品特点：

- 1、 坚固的全金属框架结构
- 2、 超声波无缝密合袋结构
- 3、 蓬松的多层聚酯合成玻璃纤维
- 4、 优化的V型滤袋结构，高容尘量，低阻力，使用寿命长

产品说明：用途：舒适性通风系统的主过滤器，净化空调系统预过滤器器等

外框：铝合金或镀锌板，21mm、25mm后

滤料：熔喷超细合成纤维滤料，中效过滤器阻力，玻璃纤维滤料，“V”型袋结构

内框：镀锌内框条+镀锌压条

效率：大气尘比色法平均过滤效率：45%，65%，85%，95%

过滤等级：F5，F6，F7，F8

美特净化(图)-袋式中效过滤器-马鞍山中效过滤器由德州美特净化设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州美特净化设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为过滤器、过滤设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!