

保定维修高杆灯厂家 维修太阳能路灯厂家--楷举照明

产品名称	保定维修高杆灯厂家 维修太阳能路灯厂家--楷举照明
公司名称	河北楷举光伏节能科技有限公司
价格	966.00/套
规格参数	品牌：:楷举 型号：:kj-1004 产地：:石家庄
公司地址	石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处
联系电话	0311-86510756 13933858936

产品详情

晚上广场路灯格外柔丽轻和，一盏盏明亮的路灯矗立在广场的中间，光亮投射在过往的行人中，映照着一位位过客所走过的足迹。高杆灯配置：灯杆为八角或十二角锥形杆体，由高强度钢板经剪制，折弯，自动焊接成形，一般高度有25，30，35等规格，设计大抗风能力可达60米/秒，每种规格由3至4节插接组成。配法兰钢底盘，直径1米至1.2米，厚30mm至40mm。

灯杆，灯盘采用热浸锌处理。电动升降系统由电动马达，卷扬机，三组热浸镀锌控钢丝绳及电缆等组成。灯杆体内安装，升降速度为每分钟3至5米。导向，卸荷系统由导向轮和导向臂组成，确保灯盘在升降过程中不会发生横向移动，保证灯盘上升到位时，能将灯盘自动脱落并由挂钩锁定。照明电器系统设624盏400w—1000w金卤（白光），投光，泛光灯具。钢管为主也有以装饰性为主材料以钢通功能性以框架结构为主电脑时控器可自动控制开关灯时间及部分照明或全照明。

当灯盘降至低位置时，该电缆一端插入电气控制系统的插座内，另一端插入灯盘上的接线盒内，如此就能对灯盘直接供电，检修灯具。升降式高杆灯所有灯具的密封等级为IP65，以防止尘土，雨水的浸入，保证灯泡的使用寿命。灯具的材料一般采用耐腐蚀性好的铝合金板和不锈钢。

挂沟，钢丝绳卸和。升降式高杆灯设手动和电动两种升降控制方式，使灯盘可以安全可靠地降到离地面2.5米处，方便维护工作。手动遥控装置引出线的长度为10米，操作人员在5米处遥控灯盘的升降，这样可确保操作人员的人身安全。防雷系统：灯顶加装1.5米长避雷针升降式高杆灯还配备一段备用电缆。地下基础装1根1米长接地线并与地下螺栓焊接。高杆灯的分类一般可分为升降式和非升降式。能自动将盘自动脱灯盘升至工作位置后电动升降操作方便升降式主杆高度一般是18米以上。

高杆灯的安装准备工作：根据装车和装箱清单仔细清点全部构件。检查构件是否破损，弯曲，扭曲，锌层是否破坏。每节杆体上的标牌标明杆体的类型，定单号，分段数。在杆体内侧用彩笔标明了杆体的重量。较核发货是否正确，吊车起吊能力是否足够。选材：一切太阳能路灯的采购都要经过严格的挑选，逐一进行对照实验。我们要为客户打造完善，牢靠的太阳能照明体系。