

太原维修高杆灯厂家 太阳能路灯维修更换--楷举照明

产品名称	太原维修高杆灯厂家 太阳能路灯维修更换--楷举照明
公司名称	河北楷举光伏节能科技有限公司
价格	1066.00/套
规格参数	品牌：:楷举 型号：:kj-1006 产地：:石家庄
公司地址	石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处
联系电话	0311-86510756 13933858936

产品详情

路灯，我们才更会懂得什么是寂寞难奈。无论是光天化日之下还是夜阑人静之时，路灯都是寂寞的隐忍者。当朝阳从东方升起，路灯便恋恋不舍地告别了黑夜，悄悄地闭上了眼睛，静静地等待着下一个黄昏的到来。当人们已进入甜甜的梦乡，那一排排路灯又仿佛边关哨所里的哨兵，孤独尽责地伫立在街边路旁，默默地给路人送去光亮。在深更半夜，那些鼾声如雷的人们，有谁会感受到路灯的孤独与寂寞呢？

电气安全性能检查，检查电源进线与地之间绝缘电阻情况：不得小于10M Ω 。检查配电和控制设备配电线路和灯盘线路应固定连接。导线连接应牢固可靠，无松动脱落现象。检查三相负荷平衡情况及半夜灯控制情况。检查电气间的连接件，在可能出现扭转，弯曲和振动等作用时，应安全可靠的固定，无松动现象。

重点检查升降传动系统检查升降传动系统的手动，电动两种功能，要求机构传动灵活，升降平稳，安全可靠。减速机构应灵活，轻便，自锁功能安全可靠。变速比合理，灯盘电动升降时速度不宜超过6m/min（可使用秒表测量）。

检查不锈钢钢丝绳有无断股现象，如发现坚决更换。检查制动电动机，转速应符合相关设计要求和安全性能要求。检查传动系统过载安全离合器和其他过载安全保护装置。检查灯盘升降的电气，机械限位装置，限位装置及超行程限位保护装置。

采用单根主钢丝绳时，应检查防止灯盘发生意外坠落的制动或防护装置的可靠性和安全性，钢丝绳的灯盘上升到位后，检查自动挂，脱钩卸载装置，确保挂，脱自如。检查杆内线路，固定牢靠，无受压，受夹，受损现象。高杆灯的定期维护是的过程，尤其是用在公共场所的更应该注意，以避免高杆灯损坏，

造成不必要的损坏，在使用的时候一定要进行定期的维护，这样才能延长它的使用寿命，降低成本。

依据图纸上提供的大和小套接长度，在杆体上做好标记，供套接时使用。安装：每个拼接处提供一套接长度，但由于制造，安装误差及物理因素等影响，存在套接长度的变化，故提供大套接长度和小套接长度。为了使安装方便，可能需要润滑配合面。注意不得使用润滑油以防漏出并污染杆体，可以用肥皂水润滑套接内外表面。

套接时要在两端施加必要的力，以获得紧密的套接。太阳能路灯构成及特性随着地球资源的日益贫乏，基础能源的成本日益攀高，各种安全和污染隐患无处不在，太阳能作为一种“取之不尽，用之不竭”的安全，环保新能源越来越受重视。同时，也随着太阳能光伏技术的发展和进步，太阳能发电在路灯照明领域发展突飞猛进。并由智能化充放电控制器控制，用于代替传统公用电力照明的路灯。