

PET色母粒结晶干燥机供应 联达机械

产品名称	PET色母粒结晶干燥机供应 联达机械
公司名称	张家港市联达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省张家港市锦丰科技创业园B11幢
联系电话	13901561652 13901561652

产品详情

1)操作人员填料时，一定要看好，PET色母粒结晶干燥机生产厂家，料中不要进杂物，掌握好温度。如果一开机时，料不成条出现粘模头的现象，PET色母粒结晶干燥机价格，是模头温度过高，等稍一冷却即可正常，一般情况下不用停机。3)水温一般应在50---60，低了容易断条，超出容易粘连，初开机时加一半热水，如没有条件，切粒时可用人向切粒机内输送一段时间，等水温升高后再让其自动切粒，以免断条，水温超过60后，需向内循环加入冷水，鄂尔多斯PET色母粒结晶干燥机，以保持温度。4)切粒时一定要将条拉均后才能入兑辊，否则将损坏切粒机。如排气孔向外争刷冒料，证明杂质已堵住了过滤网，此时须速停机更换网片，网片可选用40---60目。

典型切粒机产品，其性能优越，结构合理，材料坚固耐用。中文名切粒机外文名granulator领域工程技术性质典型切粒机产品特点性能优越，结构合理目录1 产品描述2 技术参数3 龙门式切粒机4 注意事项5 塑料切粒机6 产品特点7 功能用途产品描述编辑此型号切粒机的整机封闭性较好，漏料少。切刀由转刀和定刀两部分组成，刀距通过定刀位置来控制，PET色母粒结晶干燥机供应，调节方便。转刀为硬质合金滚刀，耐磨性极高，整机无齿轮设计，由皮带传动，有效的降低机器运转噪音，该切粒机独立的电器箱方便、安全、美观。

6：人性化安全装置，确保开盖自动停机，保证操作人员的安全。

7：主板镶304不锈钢板，有效防止塑料粒子遭受污染。

8：整体封闭式减噪装置设计，噪声更低，带给您更舒适的工作环境。

9：软料龙门式切粒机滚刀与定刀之间的间隙小于0.06 mm，高精度精密轴芯可加工含玻纤不超过50%的材料，完全达到德国原产标准。所切塑料粒子长短更均匀，成品粒子外观更美观、漂亮。

10：可根据客户的不同要求装配置：NSK进口轴承、西门子电机、各种进口变频器、进口电器等。

PET色母粒结晶干燥机供应-联达机械由张家港市联达机械有限公司提供。张家港市联达机械有限公司在

清洗、清理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，联达机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郑勇。