

常规的硅PU球场，可以做3mm厚度、4mm厚度或5mm厚度。

产品名称	常规的硅PU球场，可以做3mm厚度、4mm厚度或5mm厚度。
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

硅PU球场，可以做3mm厚度、4mm厚度或5mm厚度

常规的硅PU球场，可以做3mm厚度、4mm厚度或5mm厚度。

对于厚度这一点，硅PU球场做得太薄达不到国家要求的各项指标，很容易被硬物刮化，没能正常发挥运动。但这并不代表硅PU厚度越厚越好！

硅PU塑胶球场是一种弹性材料，厚度增加会导致球回弹率的降低，过厚的硅PU地面反而导致非常不好的运动体验。所以，要保证良好的运动体验以及对运动员的保护，硅PU地面厚度就应该适中。因此建议硅PU球场的厚度不能太厚也不能太薄，最佳的厚度范围在3mm到5mm之间！

下面为大家分析下导致硅PU球场弹性欠佳的原因：

1、弹性层施工层数不够，一般至少要施工三层弹性料且至少要有一层粗颗粒弹性料才有弹性效果；

2、弹性层粗细极配不合理，粗颗粒弹性料和细颗粒弹性料的层数分不合理，一般建议如下搭配：

三层弹性层——2层粗1层细或1层粗2层细

四层弹性层——2层粗2层细

五层弹性层——2层粗3层细

- 3、有公司为追求厚度，少使用弹性层，在弹性料中加入石英砂；
- 4、弹性层完成后，上面的密封层做的太厚，也会影响弹性；
- 5、胶粒的质量不好也会影响弹性的。