

FDD,母预绝缘接头 冷压端子 冷压端头

产品名称	FDD,母预绝缘接头 冷压端子 冷压端头
公司名称	乐清市中日电器有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	品牌:ZR中日 型号:FDD 应用范围:电力机械、电子设备
公司地址	乐清市乐成镇盐盆吴岙村
联系电话	86 0577 62055211 13216013111

产品详情

品牌	ZR中日	型号	FDD
应用范围	电力机械、电子设备	种类	端子(terminal)
接口类型	接线	制作工艺	冷压
特性	防潮	接触件材质	铜
绝缘体材质	PVC		

zr中日冷压端头，冷压端子，绝缘端头母预绝缘接头

导线截面0.5 ~ 1.5mm² (美国线规22 ~ 16)最大电流：imax=10a 材质：黄铜

型号	name tab(mm)	材料厚度	尺寸(mm)					颜色
			b	d	d	l	h	
fdd 1.25-110(5)	0.5 × 2.8	0.3	3.8	3.8	1.7	19.0	10.0	红色
fdd 1.25-110(8)	0.8 × 2.8	0.3	3.8	3.8	1.7	19.0	10.0	
fdd 1.25-187(5)	0.5 × 4.75	0.35	5.6	3.8	1.7	19.0	10.0	
fdd 1.25-187(8)	0.8 × 4.75	0.35	5.6	3.8	1.7	19.0	10.0	
fdd 1.25-205	0.5 × 5.2	0.35	6.5	3.8	1.7	20.0	10.0	
fdd 1.25-250	0.8 × 6.35	0.4	7.4	3.8	1.7	21.0	10.0	

导线截面1.5 ~ 2.5mm² (美国线规16 ~ 14)最大电流：imax=15a 材质：黄铜

型号	name tab(mm)	材料厚度	尺寸(mm)					颜色
			b	d	d	l	h	
fdd 2-110(5)	0.5 × 2.8	0.3	3.8	4.3	2.3	19.0	10.0	蓝色
fdd 2-110(8)	0.8 × 2.8	0.3	3.8	4.3	2.3	19.0	10.0	
fdd 2-187(5)	0.5 × 4.75	0.35	5.6	4.3	2.3	19.0	10.0	
fdd 2-187(8)	0.8 × 4.75	0.35	5.6	4.3	2.3	19.0	10.0	
fdd 2-205	0.5 × 5.2	0.35	6.5	4.3	2.3	20.0	10.0	
fdd 2-250	0.8 × 6.35	0.4	7.4	4.3	2.3	21.0	10.0	
fdd 2-312	0.8 × 8.0	0.4	9.0	4.3	2.3	23.0	10.0	

导线截面4 ~ 6mm² (美国线规12 ~ 10)最大电流：i_{max}=24a 材质：黄铜

型号	name tab(mm)	材料厚度	尺寸(mm)					黄色
			b	d	d	l	h	
fdd 5.5-250	0.8 × 6.35	0.4	7.4	5.7	3.4	25.0	13.0	
fdd 5.5-375	1.2 × 9.4	0.5	10.9	5.7	3.4	29.6	13.0	