

# 耐高温复合胶,塑料复合胶,黄胶,油性胶

产品名称	耐高温复合胶,塑料复合胶,黄胶,油性胶
公司名称	上海坤盛粘合剂有限公司
价格	250.00/桶
规格参数	品牌:0 分类:00 粘度:0 ( Pa · s )
公司地址	中国 上海 上海市 奉贤区奉城镇上海箱包城1116-1117号
联系电话	86-021-57510365 13681969685

## 产品详情

品牌	0	分类	00
粘度	0 ( Pa · s )	执行标准	0
CAS	0		

kunsheng上海坤盛粘合剂有限公司

耐高温复合材料专用胶

特性：

最新进口改良配方，对各种极性与非极性材料的粘合力大幅提高；耐寒性，耐湿性与初粘力均有极大改善，在温度低至-10℃及湿度大于85%的恶劣环境下使用，仍可获得交好的粘接效果。本品最大特点采用高固含低粘度技术，干燥速度快使胶粘剂施工涂布更方便，单位面积用较量更为节省。不含苯等有毒溶剂，确保施工人员的身体健康。粘接xep材料不会腐烂。

用途：

适用于皮革、塑料、exe、eva、xep、尼龙、abs等材料的贴合。

技术指标：

外观：淡黄色透明油状液体 比重（25 ° c）：0.85% ± 0.05%

粘度（25 ° c）：200 ± 20cps

剥离强度（帆布--帆布）：2.3kn/m<sup>2</sup>

干燥速度：2分钟即可粘合，12小时达到粘力最大值

“三苯”含量：符合gb18583-2001标准

注意事项：

被粘接面应无油污、水渍、灰尘等不良杂质。贴合加压时注意排除空气，方能防止起泡。最佳使用环境：温度10--65℃，湿度小于85%。