

瞬干胶，耐高温/高粘度透明/快干慢干/低白化瞬间胶

产品名称	瞬干胶，耐高温/高粘度透明/快干慢干/低白化瞬间胶
公司名称	上海坤盛粘合剂有限公司
价格	4.00/支
规格参数	基料:树脂型密封胶 硫化方法:湿空气硫化型密封胶
公司地址	中国 上海 上海市 奉贤区奉城镇上海箱包城1116-1117号
联系电话	86-021-57510365 13681969685

产品详情

基料 树脂型密封胶 硫化方法 湿空气硫化型密封胶

上海坤盛粘合剂有限公司是华东地区唯一的代理台湾长春人造树脂股份有限公司的瞬间接着剂系列产品
(我公司代理的长春所有产品都是高档产品目前不为经销商贸易商提供)

提供sgs / msds认证 .

瞬间胶产品简介

一、简介：ca被称为瞬间胶，是台湾长春的品牌，快干胶或氰基丙烯酸乙酯接着剂(a-cyanoacrylate a dhcsivc),其主要成份为a氰基丙烯酸酯单体，它在硬化速度与接着强度方面有无与伦比的表现，它可以广泛应用在各种工业产品的组合，如汽车、电子、机械、家具、精密装置、乐器等。秉着不断的努力与改良，在民国83年扩充产能并提供较广泛的产品规格以满足顾客需要。

1、 ca-155粘贵金属,饰品.电子零件.塑胶,粘上不会发白.

2、 ca-153木材修补专用胶粘剂是在 - 氰基丙烯酸酯胶的基础上研制开发的一种新产品，与502胶相比，其固化速度更快，渗透性更好，粘接效果更佳，适合一切木材的粘接与修补，尤其是对各种木粉的硬化更为理想。

3、 ca-260透明、无色、液状单一成份的接着剂，硬化后具有低白化

性,粘贵金属,饰品.电子零件.塑胶等。

4、ca-330无色透明液体单一成份的接着剂，粘度较高，做为装饰品、填缝、嵌合、家具组合、玉石、石材修补等方面的用途，尤其适合多孔状表面材质的接着。

二．规格值品名

ca-260备注外观均一透明液体-----粘度 (cps) 2.0 ± 0.5 25 抗拉强度(kgf/cm²) > 200
jisk6861抗剪强度 (kgf/cm²) > 150 jisk6861

三．安全事项：

(1) 勿穿戴编织手套使用：瞬间胶对手套的编织材料吸收将迅速发生聚合反应，反应热会烧伤手，所以请勿穿戴编织手套使用。

(2) 保持通风：ca蒸汽具有刺激性,在大量使用时工作场所应保持通风。

(3) 使用方法：尽可能清除接着面上的不洁物如油、灰尘、土等。在移开时先以手指轻弹瓶子尖嘴部份，让尖嘴内胶水流回容器，并将尖嘴头远离你的脸，再以图钉在尖嘴上开一个洞。

(4) 泄漏：当大量泄漏时可用水固化后再刮除。

包装规格：12g.13g.15g.20g.30g.40g.50g.500g.1000g.2500g