

华乐士水泵TPH12T2KS 380V

产品名称	华乐士水泵TPH12T2KS 380V
公司名称	上海颐索机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:台湾华乐士 型号:华乐士水泵TPH12T2KS380V 材质:不锈钢
公司地址	上海市松江区叶榭镇叶新公路367号A幢113室
联系电话	021-34530583

产品详情

品牌	台湾华乐士	型号	华乐士水泵TPH12T2KS 380V
材质	不锈钢	性能	卫生
流量	12 (m3/h)	扬程	15 (m)
特性曲线图:			

產品用途:本公司tph系列產品為水平多段離心式泵浦，用途廣泛，適合一般不含雜質之清水及流體加壓、輸送、循環及機械設備之應用，如：-工業系統-清洗系統-增壓系統-液體傳送-園藝灌溉外形尺寸:(單位mm)

泵浦構造:水平多段離心式泵浦，泵浦與馬達同軸，葉輪固定於加長之馬達軸心上，主要動作部位零件為不銹鋼材質。

馬達:轉速: 3500 / 2900 rpm 頻率: 60 / 50 hz 電壓範圍: 220v/380v 防護等級: ip54 絕緣等級: f. 使用條件 : 環境溫度: max. +40 ° c 液體溫度: +0 ° c ~ +90 ° c 工作壓力: max. 10 kg/cm² 入口壓力: max. 6 kg/cm²

tph8t ,50hz single phase

model	input power(w)	capacity(l /min)	max head(m)	suction(inch)	discharge(inch)	phase()	voltage	ampere(a)
tph8t2ks	900	270	19	1.5	1.5	1	200~240v	4.3
tph8t3ks	1300	270	29	1.5	1.5	1	200~240v	6.3
tph8t4ks	1520	270	39	1.5	1.5	1	220~240v	7.6

three phase

model	inputpower(w)	capacity(l/min)	maxhead(m)	suction(inch)	discharge(inch)	phase()	voltage	ampere(a)
tph8t2ks	850	250	19	1.5	1.5	3	200~255/380~440v	3.2 / 1.8
tph8t2.5ks	970	270	22	1.5	1.5	3	220 / 380v	3.5 / 2.0
tph8t3ks	1150	270	29	1.5	1.5	3	220 / 380v	3.5 / 3.0
tph8t4ks	1680	240	37	1.5	1.5	3	220 / 380v	7.2 / 4.0
tph8t5ks	1800	265	42	1.5	1.5	3	220 / 380v	7.7 / 4.4
tph8t6ks	2230	270	55	1.5	1.5	3	200-240 / 380-440v	6.7 / 3.9

tph8t ,60hz

single phase

model	inputpower(w)	capacity(l/min)	maxhead(m)	suction(inch)	discharge(inch)	phase()	voltage	ampere
tph8t2ks	1500	290	28	1.5	1.5	1	220v	7.0
tph8t2.5ks	1720	320	32	1.5	1.5	1	220v	8.7
tph8t3ks	1970	320	43	1.5	1.5	1	220v	10

three phase

model	inputpower(w)	capacity(l/min)	maxhead(m)	suction(inch)	discharge(inch)	phase()	voltage	ampere
tph8t2ks	1230	270	28	1.5	1.5	3	200-255/380-480v	3.9 / 2.1
tph8t2.5ks	1580	320	32	1.5	1.5	3	220 / 380v	5.0 / 2.9
tph8t3ks	1770	320	43	1.5	1.5	3	220 / 380v	5.9 / 3.4
tph8t4ks	2400	275	53	1.5	1.5	3	220 / 380v	7.6 / 4.4
tph8t5ks	2600	315	60	1.5	1.5	3	220 / 380v	8.1 / 4.6