

JS150 台湾华乐士 不锈钢

产品名称	JS150 台湾华乐士 不锈钢
公司名称	上海颐索机电设备有限公司
价格	950.00/件
规格参数	品牌:台湾华乐士 型号:台湾污水泵JS150 材质:不锈钢
公司地址	上海市松江区叶榭镇叶新公路367号A幢113室
联系电话	021-34530583

产品详情

品牌	台湾华乐士	型号	台湾污水泵JS150
材质	不锈钢	性能	不阻塞
用途	污水泵	流量	5 (m ³ /h)
扬程	8 (m)	排出口径	32 (mm)

js系列污水用潜水泵

污水用潜水泵"js"

js&jst系列采用不锈钢外壳成型，减少迫紧的接触点，可完全防水，比同级产品的重量轻25%。js系列水泵用途广泛，适合用于轻型污水，且可带自动浮球控制，也可附着脱装置。

- 特点：1、马达有过载保护装置；
- 2、水泵内置温升保护装置；
- 3、机械密封装置、油室和唇型密封；
- 4、根据客户需求水泵可做铸铁或全不锈钢316材质；
- 5、环氧树脂密封防水；
- 6、2" 口径以上可附着脱装置。

用途：地下室积水、生活污水、工厂废水、牧场、产业排水。

型号	功率kw	口径inch	电压v	频率hz	流量l/min	揚程m
js-100	0.1	1"	1 ∅ 220v	50	60	2
js-150	0.15	1¼"	1 ∅ 220v	50	80	4
js-250	0.25	1½"	1 ∅ 220v	50	120	6
js-400	0.4	2"	1 ∅ 220v	50	130	8
js-750	0.75	2"	1 ∅ 220v	50	200	10
js-1500h	1.5	2"	1 ∅ 220v	50	250	15
js-1500	1.5	3"	1 ∅ 220v	50	500	8

型号	功率kw	口径inch	电压v	频率hz	流量l/min	揚程m
jst-8	0.75	2"	3 ∅ 380v	50	200	10
jst-15h	1.5	2"	3 ∅ 380v	50	250	15
jst-15	1.5	3"	3 ∅ 380v	50	500	8
jst-22h	2.2	2"	3 ∅ 380v	50	300	20
jst-22	2.2	3"	3 ∅ 380v	50	600	10
jst-37h	3.7	2"	3 ∅ 380v	50	200	30
jst-37	3.7	3"/4"	3 ∅ 380v	50	500	20
jst-55h	5.5	3"	3 ∅ 380v	50	600	25
jst-55	5.5	4"	3 ∅ 380v	50	1000	15
jst-75h	7.5	4"	3 ∅ 380v	50	800	30
jst-75	7.5	6"	3 ∅ 380v	50	1600	15