

船用复合软管 船用，油化工

产品名称	船用复合软管 船用，油化工
公司名称	上海精恒管道设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	用途:船用，油化工 材质:复合管 公称外径:50-250 (mm)
公司地址	青浦区西岑镇莲湖路53号110室 (注册地址)
联系电话	86 021 58755810 13701981817

产品详情

用途	船用，油化工	材质	复合管
公称外径	50-250 (mm)	壁厚	2.8-5.5 (mm)
外观	多样色彩	长度	1-20 (m)
公称压力	2.5 (Mpa)		

应用范围：* 用于船到船、船到岸的化工介质传输装卸

* 耐强酸碱腐蚀，耐溶剂，能在正负压条件下输送世界上绝大部分液态化工品

* 适合在较复杂工况下使用 特点：* 针对化工介质多样化，有多种化工管型可供选择—pg / ps / sg / ss / ptfе-sg / ptfе-ss (具体选型请参考“输送介质表”或与我司技术部联系)

* 设计中已将海上、海岸的复杂工况如，风、浪、船的晃动、自重及操作因素考虑进去。

* 采用优质抗腐蚀材料制造，适合在腐蚀性较强的恶劣海岸环境中使用

* 增厚管壁，外保护层具有极好的抗磨抗老化性 * 能胜任较大工作压力变化

* 是诺华化工管系列中最坚实的一款，具有柔韧、坚固、安全、持久的特性 口径：4"-10"

工作压力：2.0mpa 温度范围：-30 ~ +80 安全系数 = 爆破压力 / 工作压力 4

设计、制造及检测标准：国际通用的欧标en13765：2003 / 英标bs3492 (1987) ax + bx / 英标