

收割机改装三角履带轮泥地坑洼地防打滑

产品名称	收割机改装三角履带轮泥地坑洼地防打滑
公司名称	山东亿首重工机械有限公司
价格	18000.00/套
规格参数	品牌:山东亿首重工 型号:根据轮胎型号改装定做 产地:山东德州
公司地址	山东省德州市宁津县津城街道西雒村（注册地址）
联系电话	17663085796 17663085796

产品详情

履带与地面接触，驱动轮不与地面接触。当马达带动驱动轮转动时，驱动轮在减速器驱动转矩的作用下，通过驱动轮上的轮齿和履带链之间的啮合，连续不断地把履带从后方卷起。接地那部分履带给地面一个向后的作用力，而地面相应地给履带一个向前的反作用力，

将发动机水箱放水开关打开,放净水,向气缸内注入适量清洁机油,并转动飞轮数圈。件是否有松动、损坏现象。有松动的要紧固,有损坏的要更换维修使用后的维修保养

清扫表面的堆积物。割台、过桥、粮仓、发动机外部等部位的杂草、秸秆、尘土、油物要清理干净。卸下筛箱内的上筛、下筛及尾筛,清扫清筛室底壳及筛箱内的杂草及尘土,并用自来水冲洗干净,晾干后开进机库。

在泥脚不大于5cm，作业速度不超过3km/h，且接地压力不大于24kpa的条件范围适用

玉米打药机地隙高度1.8米，喷杆高度可以从0.5米升至3米，适合中低矮作物全生长周期的病虫草害作业

喷药架选用度钢连接、材料强度高、重量轻、耐颠簸。并且喷药架设计自动平衡装置使喷杆在作业时可随地形平行不摇摆。

