

欧尼卡 10000CI 测距仪 欧尼卡 10000CI 授权 一级代理

产品名称	欧尼卡 10000CI 测距仪 欧尼卡 10000CI 授权 一级代理
公司名称	欧尼卡光学（武汉）有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:欧尼卡 型号:10000CI 产地:中国
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学
联系电话	027-88327692 13317186895

产品详情

欧尼卡 10000CI 测距仪 欧尼卡 10000CI

军用级高精度远程激光测距仪

内部存储1000个数据 堪比一台PC电脑

Onick CI系列激光测距仪能快速测量、自动对焦、数据显示在外部液晶屏上，可以测距、测角度，读取数据更直观，能精确地计算平均值，还有强大的存储数据功能。功能广泛，体积小巧便于携带，容易操作。它被河道、航道、标竿、电信、电缆、地质测量、气象、机场、森林等行业领域广泛运用。

一、产品特性：

可设置范围通道，提供精密计算测量数据值精度高达0.5米

不需要反射物即可高精度远程测量远10000米

可储存和查看测量数据，激光统计数据

可设置单个或持续工作模式，具备液晶屏和照明功能

带有标准的RS232串口，还可搭载蓝牙与PDA，电脑连接传输数据

在常温下，每个充足的电池组可测距次数达3000次以上

精密计算测量数据值，可测量快速移动的目标物

运用领域：电力、工业、林业、安防、地质勘探、建筑、野外狩猎、野营登山等。

二、产品参数：

测距参数：

测量范围：20 ~ 10000m

测距误差： $\pm 0.5\text{m}$

距离选通：20~10000m

准测率： $> 98\%$

测量频率： $1/6\sim 1/3\text{ Hz}$ （10~次/20分）

接收孔径：30mm

瞄准镜视场： 6.5°

瞄准镜放大倍率：7x

激光器参数：

光源：YAG激光类型

波长： $1.064\ \mu\text{m}$

工作寿命：20000次

工作温度： $-10 \sim +50$

环境适应：防尘，防水，抗震

产品尺寸：115x152x54mm

产品重量：1KG（含电池组）

测距功能：

1、测距功能距离函数

2.计算测量数据平均值计算

3、测量数据存储（1000个数据）

4、测量数据发送：输出接口：RS232,2400,8，N2

5、仪器工作次数统计

6、十次测距值查询

7、电池电压查看

8、序列查询

9、存储区数据查询

标准配件：主机、箱子、适配器、电池、说明书、保修卡

电源供电: 锂电池组12V（1200mAH镍氢电池组）在常温下，每个充足的电池组可测距1500次以上。

三、产品维护与保养：

仪器维护：

经常检查仪器外观及时清除表面的灰尘脏污，油脂，霉斑等。

清洁目镜、物镜或激光发射窗时应使用柔软的干布。严禁用硬物刻划，以免损坏光学性能。

本机为光、机、电一体化高精度仪器，使用中应小心轻放，严禁挤压或从高处跌落，以免损坏仪器。

故障处理：

使用人员排除故障于装卸和更换电池组以及一些不需要打开仪器的校验。发现故障应及时与本公司或当地经销商联系。严禁私自打开仪器，以防机内高压伤人或进一步扩大故障。