

# 亳州拉力机 卧式拉力机 晟通翔实验室仪器设备销售

产品名称	亳州拉力机 卧式拉力机 晟通翔实验室仪器设备销售
公司名称	苏州晟通翔检测技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴中区甪直镇甪直大道38号晟通翔仪器
联系电话	18912645180 18912645180

## 产品详情

拉力试验机示值正偏差1、短臂刀刃有松动：把刀刃紧牢。2、摆砵偏轻：给砵配重(要兼顾A、B、C砵的重量)。

示值负偏差主要原因是各部件之间的摩擦阻力过大1、指针轴承、摆轴轴承和测力传动部件摩擦阻力过大：主要是调整、清洗轴承及测力传动部件，消除不正常的摩擦阻力。2、上夹头、从动针弹松紧度和描绘装置的摩擦阻力大：调整上夹头、从动针弹松紧度和描绘装置部件，消除不正常的摩擦阻力。3、活塞杆与摆杆相接部位不灵活：调整两者相接部位。使之灵活自如。

### 精度找正

1) 主体的初步找正；2) 拉力试验机精度找正。地脚螺母浇固后，在水泥未干燥前，卧式拉力机报价，不准紧固地脚螺母和开动试验机。（水泥干燥时间一般不少于10 - 15天）待水泥完全干燥后，紧固好运脚螺母，对试验机的安装精度进行复查，是否与找正精度相符合。如不符合应重新找正。拉力试验机在使用过程中，由于试验时的震动容易产生松动现象，纸品包装试验拉力机，所以拉力试验机使用一段时间后，应将有关零件加以紧固。 [3]

电脑拉力试验机主机与辅具的设计，亳州拉力机，具有外型美观，操作方便，性能的特点。计算机系统经直流调速系统控制伺服电机转动，再经减速系统减速后，通过高精度丝杠副带动移动横梁上升、下降，卧式拉力机，完成对试样的拉伸等力学性能试验，该系列产品无污染、噪音低、，具有非常宽的调速范围和横梁移动距离。配上种类繁多的辅具，在金属、非金属力学性能试验方面，具有非常广阔的应用前景。该机适用于质量监督、教学科研、航空航天、钢铁冶金、汽车、橡胶塑料、编织材料等各试验领域。亳州拉力机-卧式拉力机-晟通翔实验室仪器设备销售(推荐商家)由苏州晟通翔检测技术有限公司提供。“影像测量仪，试验机，环境类、实验室检测设备”选择苏州晟通翔检测技术有限公司，公司位于：苏州吴中区甪直镇甪直大道38号晟通翔仪器，多年来，晟通翔实验室仪器设备销售坚持为客户提供好的服务，联系人：成耀。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。晟通翔实验室仪器设备销售期待成为您的长期合作伙伴！

