

天津温泉潜水泵价格 天津温泉潜水泵 中德天浩泵业品质之选

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 天津温泉潜水泵价格 天津温泉潜水泵 中德天浩泵业品质之选 |
| 公司名称 | 天津中德天浩泵业（集团）有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市津南区长青科工贸园区上海街18号 |
| 联系电话 | 18812830110 18812830110 |

产品详情

常用的温泉水泵控制器往往存在如下不足

温泉水泵控制器如果提到温泉水泵，人们可能不太熟悉，但是相信大家会了解温泉浴，现在社会发展的很时尚新潮，泡温泉浴作为一种健康的养生休闲方式已经越来越普及，广泛被大众喜爱和推崇。针对温泉所在地的特点，进行合理的温泉场馆建设同时配合水路循环管理，对于充分利用温泉资源是非常重要的。目前，在国内外的温泉场馆中，常用的温泉水泵控制器往往存在如下不足：1、控制器为可编程控制器（PLC），扩展性不高，且非温泉水泵；2、界面只有动作指示灯或二次仪表；3、电器部件（断路器、接触器、继电器等）性能及可靠性不高；4、无通讯接口或远程监控接口；5、难以完全达到电气控制柜的各项标准。

深井泵安装过程中应采取的措施

深井泵安装过程中应采取的措施

(1) 要采取接地措施。消防给排水系设置保护接地是为了确保人员和设备的安全。潜水泵采取保护接地是国家强制性标准的要求，如果没有保护接地，一旦潜水泵外壳漏电，就会造成消防水和管路等带电，若不能及时切断电源，就会危及人员和设备的安全。潜水泵的金属外壳接地应与场所的其他设备设施接地共设，并分设测试点，当潜水泵漏电时，就能使潜水泵的保护装置动作，切断潜水泵的电源，起到保护人员和设备的安全的作用。

(2) 要采取漏电保护措施。潜水泵在运转中如果漏电，就会造成电能损失甚至引发触电事故。潜水泵的漏电值超过漏电保护器的动作电流值(一般应小于30 mA)时，漏电保护器就会切断潜水泵的电源，天津温泉潜水泵，避免了不必要的电能损耗和人员伤亡，设备损坏事故的发生。

(3) 要采用低水位保护措施。洞库、半地下油罐和作业区的消防水池容量较小，给水时间较短，天津温泉潜水泵工厂，应在消防水池和消防潜水泵的控制柜内要装低水位报警及停泵联动装置。因为潜水泵是以水作为冷却源的，潜水泵脱水运转时间过长，会引起电机过热烧毁电机。

温泉泵常见问题

(1)不能进行抽水工作，天津温泉潜水泵公司，或者扬程严重不足影响工作：这时并用潜水电泵会出现时转时不转的现象，且并用潜水电泵在空转时，还有较大的噪声，这种现象大多是温泉泵的轴承损坏。

(2)密封不良：并用潜水电泵电机的轴伸端有一个双端面机械密封部件，这种零部件采用的都是高耐磨性的材料制成，深井并用潜水电泵在使用一段时间后，密封件因磨损或自然老化引起密封不良而漏油渗水。另外，在各机械的配合面，天津温泉潜水泵价格，均安装有圆形的橡胶密封圈，作为密封垫防护，以防止水渗入泵体内，但由于深井并用潜水电泵使用的电机转速很高，如果长期使用必然会对机械密封端面造成严重的磨损。

天津温泉潜水泵价格-天津温泉潜水泵-中德天浩泵业品质之选由天津中德天浩泵业（集团）有限公司提供。天津中德天浩泵业（集团）有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中德天浩——您可信赖的朋友，公司地址：天津市津南区长青科工贸园区上海街18号，联系人：朴经理。