

# 方菱冷却设备 湛江冷却塔厂家 冷却塔

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 方菱冷却设备 湛江冷却塔厂家 冷却塔      |
| 公司名称 | 东莞市方菱冷却设备有限公司           |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 东莞市大岭山杨屋工业区             |
| 联系电话 | 13580730377 13580730377 |

## 产品详情

### 冷却塔电机

1.风机叶片玻璃钢冷却塔风机的叶型有薄板形和机翼型二种。薄板型的特点是制造简易、抗压强度高。大中型风机选用机翼型叶片。一切材料的风机叶片均规定强度高、表面光洁、各剖面衔接匀称、无裂纹、空缺、毛边等缺点。玻璃钢冷却塔轴流式风机的叶片数一般为4~12片。常见故障三：电机超重解决方案：1.查验开关电源并调节，2.调节电扇视角常见故障四：水珠过多溅出，江门冷却塔厂家，1.喷水管回掉转快，2.排热器械堵塞，3.挡滤水器无效，4.循环系统水量太多解决方案：a调整喷水管视角，b消除排热器械堵塞之处，c.再次拆换档板，d降低循环系统水量

公司产品主要有“方研”牌冷却塔、水轮机和水泵等产品。

方菱公司以“客户满意”为。公司成立多年来，不断加大对产品研发和服务的投入，就是为了让客户得到更好的体验，冷却塔，让客户满意。

### 冷却塔循环水温度

冷却塔循环水温度用刻度为0.1°C、量程为0-50.0的玻璃棒温度表或同级的电侧温度计测量。1。人口水温冷却塔入口水温应在压力钢管内测量，为此应在管道上预先焊装好温度表套管，如图2-2所示，套管常用壁厚为1毫米的铜管或不锈钢管制成。观测时可在套管内装少许粘度小的透平油，以便更好地传热，油量以可淹没温度计球为度。读数时将温度计稍稍提起，以使读数处外露为度，然后迅速读数。读数时先读小数，汕尾冷却塔厂家，后读整数，以减少条件误差。

冷却塔常见故障因素及解决方案：1.风机叶片冷却塔风机的叶型有薄板形和机翼型二种。薄板型的特点是制造简易、抗压强度高。大中型风机选用机翼型叶片。一切材料的风机叶片均规定强度高、表面光洁、各剖面衔接匀称、无裂纹、空缺、毛边等缺点。冷却塔轴流式风机的叶片数一般为4~12片。常见故障三：噪声和震动1.风扇叶片触及吹风筒，2.风扇安装不合理，3.风扇不平衡，4.减速器内润滑脂过少，解决方案：a调整风扇长短，b重装风扇，c纠正风扇视角，d填补剩余油至要求油位

方菱冷却设备(图)-湛江冷却塔厂家-冷却塔由东莞市方菱冷却设备有限公司提供。东莞市方菱冷却设备有限公司位于东莞市大岭山杨屋工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前方菱冷却设备在中央空调中享有良好的声誉。方菱冷却设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。方菱冷却设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。