

# 杭州聚酯纤维吸音棉防火检测 燃烧性能检测

产品名称	杭州聚酯纤维吸音棉防火检测 燃烧性能检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

## 产品详情

检测范围 聚酯纤维吸音棉，无纺布吸音棉，防火吸音棉，玻璃纤维吸音棉，吸音棉装修材料等。

吸音棉检测项目 防火阻燃检测，邻苯检测，吸音性能检测，吸音棉检测标准

1ASTMC423-2009a用混响室法测定吸音性和吸音系数的试验方法

2ASTMC522-2003(2009)e1吸音材料气流阻力试验方法

目前防火材料等级主要有5个：

A级：不燃性建筑材料，几乎不发生燃烧的材料。

A1级：不燃，不起明火

A2级：不燃，要测量烟，要合格。

B1级：难燃性建筑材料：难燃类材料有较好的阻燃作用。其在空气中遇明火或在高温作用下难起火，不易很快发生蔓延，且当火源移开后燃烧立即停止。

B2级：可燃性建筑材料：可燃类材料有一定的阻燃作用。在空气中遇明火或在高温作用下会立即起火燃烧，易导致火灾的蔓延，如木柱、木屋架、木梁、木楼梯等。

B3级：易燃性建筑材料，无任何阻燃效果，极易燃烧，火灾危险性很大。

另外，根据不同的标准，防火材料等级的划分也不一样：

DIN4102：A1、A2、B1、B2、B3

EN13501-1：A1、A2、B、C、D、E、F