漆包线检测仪器/WFG-15往复耐刮磨试验仪

产品名称	漆包线检测仪器/WFG-15往复耐刮磨试验仪
公司名称	长沙鑫雄仪器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鑫雄仪器 型号:WFG-15往复耐刮磨试验仪 规格:WFG-15
公司地址	中国 湖南 长沙市 国防科技大学
联系电话	86-073184890788/85815418 13787153345

产品详情

品牌	鑫雄仪器	型号	WFG-15往复耐刮磨试验仪
规格	WFG-15	外形尺寸	L×W×H 560×314×360（mm）
重量	25（Kg）	产品用途	用于检测扁线0.800-5.600mm(窄边)和导体标称直径0.100-5.000mm丝包、漆包圆线的涂层和电缆绝缘层及字符耐刮磨性能；

wfg-15往复刮漆试验仪

●产品描述

□执行标准：nema1000：2003、jis；

□检验标准：jb/t4279.15-2008；

□满足gb/t6109-2008标准要求；

□用于检测扁线0.800-5.600mm(窄边)和导体标称直径0.100-5.000mm丝包、漆包圆线的涂层和电缆绝缘层及字符耐刮磨性能；

□采用单片机控制；

□试样的工作台面能上下平行升降，其整个平面能与试样紧密接触；

□刮针与刮漆方向垂直，与试样支承台平行；

□当漆膜被刮破，刮穿动作电流≥5ma时，能自动停止刮漆动作；

●主要技术参数

刮刀行程	（11±0.5）mm
磨刮速度	（60±1）n/min
试验电压	dc (6.5±0.5)v
磨刮次数	0-999n任意设置
灵敏度	(5±0.5)ma
刮针直径	(0.45±0.01)mm或(0.55±0.01)mm
输入电源	ac220v±10% 50hz
消耗功率	＜80w
工作环境	温度:0-40°C;相对湿度:≤85%
外形尺寸	l×w×h 560×314×360mm
重量	25kg

●砝码配备

1n×1，2n×2，5n×2，0.1n×1，0.2n×2，0.5n×1

●增配选购

□带打印机功能

□联电脑功能

□带打印机+联电脑功能