

# 铜包铝线检测仪器/SC-5C伸长率拉力试验仪

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 铜包铝线检测仪器/SC-5C伸长率拉力试验仪                    |
| 公司名称 | 长沙鑫雄仪器科技有限公司                              |
| 价格   | .00/个                                     |
| 规格参数 | 品牌:鑫雄仪器<br>型号:SC-5C伸长率拉力试验仪<br>类型:卧式拉力试验机 |
| 公司地址 | 中国 湖南 长沙市 国防科技大学                          |
| 联系电话 | 86-073184890788/85815418 13787153345      |

## 产品详情

|      |                |      |                   |
|------|----------------|------|-------------------|
| 品牌   | 鑫雄仪器           | 型号   | SC-5C伸长率拉力试验仪     |
| 类型   | 卧式拉力试验机        | 测量范围 | 0.02-3.5 ( KN )   |
| 测量精度 | 0.2%           | 最大负荷 | 3.5 ( KN )        |
| 拉伸空间 | 164或205 ( mm ) | 拉伸速度 | 75 ± 5 ( mm/min ) |

### sc-5c伸长率拉力试验仪(铜包铝)

#### 产品描述

执行标准：sj/t11223-2000；

用于检测铜包铝圆线及拉断力 3500n的其它金属线材的伸长（延伸）率和拉力；

采用单片机控制；

二位拨盘开关预置试样伸长率,试验过程中当预置伸长率数据达到时，电机与计数器自动停止动作、显示结果；

仪器在测量伸长率的同时还能测量拉力,并将拉伸过程最大拉力值保持下来；

夹具根据各种线材特点设计，装卸试样方便，压紧试样后即能自动破漆；

试样拉断时，活动夹具自动停止移动，伸长率led显示值（%）与实际伸长率（%）的误差小于1%；

#### 主要技术参数

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 两夹具起始距离 | ( 200mm或250mm ) ± 1mm两档可调 |
|---------|---------------------------|

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| 活动夹具移动距离          | 82 % ( 164mm或205mm)         |
| 试样拉伸速度 (活动夹具移动速度) | ( 75 ± 5 ) mm/min           |
| 最大伸长率测试范围         | 80% ( iec标准 )               |
| 伸长率显示             | 三位led自动显示试验结果,显示精度为0.1%     |
| 伸长拉力显示            | 四位led自动显示试验结果,显示精度为0.2%     |
| 输入电源              | ac220v ± 10% 50hz           |
| 消耗功率              | 200w                        |
| 工作环境              | 温度:0-40 ;相对湿度: 85%          |
| 外形尺寸              | l × w × h 640 × 400 × 420mm |
| 重量                | 45kg                        |

### 量程规格

微细线：20n、50n、100n、200n、300n、500n

中大线：1000n、2000n、3500n

### 增配选购

带打印机功能

联电脑功能

带打印机+联电脑功能