

# 淮南高分子自粘胶膜防水卷材生产价格行情

产品名称	淮南高分子自粘胶膜防水卷材生产价格行情
公司名称	潍坊市星洲防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业区
联系电话	15063659238 15063659238

## 产品详情

厕浴所选用的高分子自粘胶膜防水卷材应基于这样的原则，一是适合基层形状的变化并有利于管道设备的敷设，二是要不渗水性，无接缝的整体涂膜。

这样选购目的是针对厕浴间面积小，阴阳角多，穿培管洞多、卫生设备等多种因素，以及根据地面、楼面、墙面连接构造较复杂等特点而提出来的。

为确保涂膜防水高分子自粘胶膜防水卷材的层的完整性，使用的时候应该注意：胎体长边搭接宽度不应小于50mm，短边搭接宽度不应小于70mm，没有必要按防水卷材搭接宽度去要求。采用两层胎体增强材料时，上下层不得垂直铺设，使其两层胎体材料同方向有一致的延伸性；上、下层的搭接缝应错开，不小于三分之一幅宽，避免上、下层胎体增强材料产生重缝及防水层厚薄不均匀。

### 自粘胶膜防水卷材性能指标

- 1、耐水性是指在水的作用下和被水浸润后其性能基本不变，在压力水作用下具有不透水性，常用不透水性、吸水性等指标表示。
- 2、温度稳定性指在高温下不流淌、不起泡、不滑动，低温下不脆裂的性能，即在一定温度变化下保持原有性能的能力。常用耐热度、耐热性等指标表示。

自粘胶膜和混凝土中未初凝的水泥浆在压力作用下，通过蠕变，相向渗过防粘层，形成有效的互穿粘结和巨大的分子间力。混凝土固化后，高分子自粘胶膜防水卷材生产，高分子自粘胶膜防水卷材和结构主体之间的空隙得到限度的长久密封，消除了窜水通道。

自粘胶膜防水卷材宜采用预铺反粘法施工，并应符合下列规定：

- 1、卷材宜单层铺设；
- 2、在潮湿基面铺设时，基面应平整坚固、无明水；
- 3、卷材长边应采用自粘边搭接，短边应采用胶结带搭接，卷材端部搭接区应相互错开。

自粘胶膜防水卷材施工注意事项有哪些呢？

- 1、使用须采用埋入式：覆盖厚度不宜小于30cm
- 2、整修防渗系统应有：垫层、防渗层，过渡层、保护层组成。
- 3、土体要坚实，避免不均匀沉陷，裂纹，防渗范围内的草皮、树根要清除。与膜接触面铺设粒径小的沙土或粘土作防护层。

淮南高分子自粘胶膜防水卷材生产价格行情由潍坊市星洲防水材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。潍坊市星洲防水材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防水、防潮材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!