

# 铜梁办公室除甲醛异味五大注意事项

产品名称	铜梁办公室除甲醛异味五大注意事项
公司名称	重庆琉彩环保科技有限公司
价格	20.00/m <sup>2</sup>
规格参数	LiuCai:100C S200:2.0 重庆:3.0
公司地址	重庆市渝北区金开大道303号
联系电话	15802344445 13110102828

## 产品详情

办公室除甲醛需要注意什么?甲醛污染成为人们现在很关注的一个话题，究其根本原因就是这种气体污染产生的危害是巨大的，下面就由小编为大家分享下：

### 1、治理后通风

治理后，只要是晴天，保持通风3-5天就可以了。这样就可以让喷涂在家具表面的药剂可以尽快干燥，维持家具木材的合理含水率，家具也不会走样变形。另外，通风还可以减少室内墙壁、壁纸、纺织品等物件上吸附的游离甲醛。这样就可以减少室内的游离态甲醛浓度。

### 2、三聚氰胺板家具注意

治理板式家具时，要注意尽量避开封边、接缝处，因为如果封边不密实，产品水溶液可能会渗入，渗入后刨花板吸水膨胀，容易导致鼓包，影响美观。可在喷涂后，用纸巾等擦拭封边、接缝处以及柜体侧板或柜门下边缘容易积水的部位。

### 3、要选择晴天治理，雨天不要治理

由于人造板要保持较低的含水率，因此应该选择在晴朗干燥的天气治理为佳。还有甲醛的挥发跟温度和湿度也有关系，温度越高，空气湿度就越大，甲醛的挥发也就越快，治理甲醛的成效也就越好。

### 4、治理时注意开窗通风换气

治理全过程应敞开门窗保持通风。治理过程中，人造板中的游离甲醛会随着药剂水分的蒸发而挥发出来，在喷涂产品后1小时内水分蒸发多，因此，在治理的过程中室内甲醛浓度就会升高，所以要在保持通风的状态下开展治理，以保护治理人员的身体健康，其他的无关人员不得入内。

#### 5、注意除甲醛时不要碰到家具

由于部分除甲醛药水中含有的有机剂，根据相似相溶原理，这些溶剂在遇到家具表面的油漆或者皮革表面涂层的时候会发生化学反应，使表面脱落龟裂，喷涂时要格外注意。如果溅落到金属五金件上，需要及时用纸巾或卫生纸擦拭干净，不要伤害金属五金件上的漆。