

BZC防爆就地按钮箱立式

产品名称	BZC防爆就地按钮箱立式
公司名称	浙江森恩防爆电器有限公司
价格	260.00/台
规格参数	品牌:森恩防爆 型号:BZC 产地:浙江省温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇峡门工业区
联系电话	18758775681

产品详情

BZC防爆就地按钮箱立式 详细：

防爆操作柱由我公司zhuanye团队精心研制，符合国家防爆标准，经质量体系认证，质量可靠，产品美观，价格实惠，服务周到

防爆操作柱实行1年质保，若1年内产品出现任何质量问题，均由我公司负责免费维修或退换

BZC防爆就地按钮箱 防爆操作柱主要技术参数

- 1、防爆标志、Exed IIB T6
- 2、防护等级：IP55
- 3、电缆外径：12-17mm
- 4、进线口螺纹：G1 ” BZC-水泥厂防爆操作柱 IIC级
- 5、额定电压：220V/380V
- 6、额定电流：10A
- 7、指示灯电压代号：a (AC/DC 12-36V)、 b (AC/DC 48-100V)、 c (DC200V)、 d (AC220-380V)
- 8、指示灯颜色代号：R(红色)、 G(绿色)、 Y(黄色)、 W(白色)

- 9、电流表精度及规格：1.5级/0.1A、0.5A、1A、1.5A、3A、5A、7.5A、10A(注：接次级电压5A的外附电流互感器，本电流表为过载表，过载电流为5倍，也可根据要求提供3倍或2倍过载的电流表)
- 10、电压表精度及规格：1.5级/30V、50V、75V、100V、120V、150V、200V、250V、300V、400V、450V、600V、450V-450KV(注：接次级电压为100V的外附电压互感器)
- 11、按钮触头型式代号：I(一常开一常闭)、II(二常开)、III(二常闭)BZC-水泥厂防爆操作柱 IIC级
- 12、布线方式：钢管布线、电缆布线
- 13、执行标准：GB3836-2000，IEC60079