

防爆三通接线盒AH4分6分1寸

产品名称	防爆三通接线盒AH4分6分1寸
公司名称	浙江森恩防爆电器有限公司
价格	20.00/只
规格参数	品牌:森恩防爆 型号:AH 产地:浙江省温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇峡门工业区
联系电话	18758775681

产品详情

防爆三通接线盒AH4分6分1寸

防爆三通接线盒是防爆区域配线，走线不可缺少的重要部件之一，而且装配方式采用螺钉紧固式，接线端子全部采用压接式，牢固可靠，不伤芯线。是一个密封的盒子，并且达到防爆要求，线缆经防爆的锁母进出，在盒内部连接，防止连接处产生火花，从而达到安全接线的目的。不锈钢防爆接线盒比一般铝合金接线盒防腐强度要高3倍、精细度高2~3倍，尺寸更加准确，可应用在石油、化工、强酸强碱、煤矿等环节要求严格的环境下。

三通防爆接线盒一定要有可靠的接地，因为防爆接线盒都是安装于高危区域，一旦盒内发生爆炸时，可能会产生大量静电，导致高危区域发生大规模爆炸或火灾，是配线电缆或光缆的终端，连接配线电缆或光缆和用户线路部分，对主干线进行分支，具有重要的作用。接线方式与用什么防爆方式有关系，如果是隔爆的，如果都可以接线牢固，即使里面产生火花，也是在隔爆腔，但是如果是增安型的就必须使用接线柱压紧。

安装前应检查铭牌上的技术数据是否与实际使用情况相符，维修检查时必须先断开电源后方可开盖，安装时需将电缆穿过密封圈，保证密封及电缆不得松动，不使用的接线口应用密封圈封堵，检查所有紧固件是否有松动现象，如有松动应加以紧固，内外接地必须良好可靠。

AH防爆接线盒产品特点

1、外壳采用优质铝合金精密压铸成型，结构紧凑合理，抗冲击能力强。表面经高速抛丸清理后高压静电

喷塑，具有良好的防腐性能，外漏304不锈钢紧固件，防腐性优越。

2、防爆等级：Exd II BT4、Exd II CT4、tD

A21。产品默认发货铝合金材质IIB级。另外有碳钢、不锈钢材质以及IIC级。订货时请说明。

3、如需变径时可特制。

4、钢管或电缆布线

5、符合GB3836-2010，IEC60079标准要求。

防爆接线盒型号规格

AH、BHD51等都是常见的型号。规格有 G1/2"、G3/4"、G1"、G1 1/4"、G1 1/2"、G2"

DN15、DN20、
DN25、DN32、DN40、DN50

4分
6分 1寸 1.2寸 1.5寸 2寸

AH系列防爆接线盒代号

A 一通平，B 直二通平，C 三通平，D 四通平，E 直角二通平

F 一通吊，G 直二通吊，H 三通吊，I 四通吊，J 直角二通吊