

# 止水带接头方法有两种接头 651型止水带对于工程质量要求

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 止水带接头方法有两种接头<br>651型止水带对于工程质量要求 |
| 公司名称 | 衡水腾达橡塑有限公司                      |
| 价格   | 26.00/米                         |
| 规格参数 | 品牌:腾达<br>可售产地:全国<br>产地:衡水       |
| 公司地址 | 衡水北方工业开发区88号                    |
| 联系电话 | 0318-2213821 15031855056        |

## 产品详情

止水带接头方法有两种接头 651型止水带对于工程质量要求

产品型号：

从结构形式上可分为CB型止水带和CP型止水带两种。

1、CB型止水带是指中间有孔的中埋式止水带，可分为CB型橡胶止水带、CB型塑料止水带两类。

主要适用于各种混凝土构筑物的伸缩缝、沉降缝及防震缝等，具有与混凝土锚固紧密、止水密封和适应变形缝伸缩变形的能力较好等。

2、CP型止水带是指中间无孔的中埋式止水带，可分为CP型橡胶止水带、CP型塑料止水带两种。

主要适用于各种变形量不大的混凝土构筑物的施工缝、完全收缩缝、不完全收缩缝、伸缩缝等，具有与混凝土锚固紧密、止水密封及弹性拉伸变形等特点。

中埋式橡胶止水带接头方法有两种：

a、一种是采用粘接剂进行冷接头：

粘接剂冷接是采用橡胶止水带专用冷接胶水、采用搭接法把止水带需要接头的断面用磨光机磨平5~10厘米、涂胶水压实即可，具有强度高、凝固快的优点、施工方便、省时省力，可达到一般工程质量要求。

b、一种是使用热硫化模具进行热接：

现场热接硫化法接头是使用与止水带匹配的热硫化模具及生胶片现场硫化热接，施工难度大，但接头效果理想，适合对工程质量要求严格的项目。

以上资料就先介绍到这里，实体企业，有自己的价格规定，会根据工程的需要进行合理的报价均是批发价格，请您放心选购。