HDPE土工膜产品特性 复合土工膜材质应用要求

产品名称	HDPE土工膜产品特性 复合土工膜材质应用要求
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	1503-1855056 15031855056

产品详情

HDPE土工膜产品特性 复合土工膜材质应用要求

产品说明：

HDPE土工膜选用较好的聚乙烯原生树脂，主要成分为97.5%的高密度聚乙烯，约2.5%的碳黑、抗老化剂、抗氧剂、紫外线吸收剂、稳定剂等辅料，用目前世界的全自动化土工膜生
产设备，经三层共挤技术制成。

所有产品均依据标准执行生产，规格齐全，光面防渗膜与糙面防渗膜厚度 0.25mm-3.0mm ，宽幅 1m-8m ，满足环卫、水利、建筑、市政工程、园林、景观、石化、矿业、盐业、农业、水产养殖业的应用要求。

性能特点：

a\HDPE土工膜是一种柔性防水材料，具有很高的防渗系数(1×10-17 cm/s);

b\HDPE土工膜具有良好的耐热性和耐寒性，其使用环境温度为高温110°C、低温-70°C;

c\HDPE土工膜具有很好的化学稳定性能，能抗强酸、碱、油的腐蚀是好的防腐材料;

d\HDPE土工膜具有很高的抗张力强度，使它具有很高的抗拉强度能满足高标准工程项目需要;

e\HDPE土工膜具有很强的耐候性，有很强的抗老化性能，能长时间裸露使用而保持原来的性能;

f\HDPE土工膜的整体性能，HDPE土工膜有很强的抗拉强度与断裂伸长率，使HDPE土工膜能够在各种不

同的恶劣地质与气候条件下使用。适应地质不均匀沉降应变力强！

g\HDPE土工膜采用原生塑料与碳黑粒子不含任何防腐剂，HDPE已被用来取代PVC作为食品包装袋和保鲜膜原料。

HDPE膜的糙面互相结合，增大布膜之间的磨擦力，起到良好的应用效果,以上介绍的资料就先介绍到这里，实体企业，放心选购。