

双组份聚氨酯质量比例配比 AB组份结构胶施工后保养问题

产品名称	双组份聚氨酯质量比例配比 AB组份结构胶施工后保养问题
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

双组份聚氨酯质量比例配比 AB组份结构胶施工后保养问题

AB组聚氨酯密封胶涂刷说明：

AB组聚氨酯密封胶按客户要求,向接缝内填充背衬材料,一般设计上都要求填充聚乙烯泡沫板,这种接缝板材我们厂就生产,专门和AB组聚氨酯密封胶配套使用。

AB组聚氨酯密封胶出厂配制：

AB组聚氨酯密封胶在出厂时,我公司都已按质量比例配比好了,并且在箱里用塑料筒分开了,用户无须操心质量比例配比,AB组聚氨酯密封胶使用时,只需打开包装将A组份和B组份放到一起搅拌均匀后,就可以使用了.搅拌时间不少于9分钟,用手提电钻搅拌不少于6分钟,以采用机械搅拌方法为宜,搅拌时间宜长不宜短,以免因搅拌不均匀造成局部固化不完全而达不到防水密封效果。

不论机混或是手工混合,都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入,配制好的双组份AB组聚氨酯密封胶应在2小时内用完,否则慢慢增稠造成施工困难和降低性能,因此,应注意AB组聚氨酯密封胶用多少配多少,否则因配多了用不完而造成浪费。

涂刷底涂液：

设计要求使用底涂液的工程,或长期浸水部位的密封,要将底涂液涂刷在被粘表面上,干燥成膜(底涂料另配)。

以上介绍的资料是经验之谈,希望可以帮到您选到合适的商品,实体企业,放心选购。