

# DS8A传感器测量控制仪表

产品名称	DS8A传感器测量控制仪表
公司名称	青岛至信光电科技有限公司
价格	36.00/台
规格参数	类型:电子式电能仪表 品牌:三友 型号:DS8A
公司地址	青岛市四方区杭州路9号14号楼4单元601户
联系电话	86 0532 89657363 13573214318

## 产品详情

类型	电子式电能仪表	品牌	三友
型号	DS8A	基本电流	5 ( A )
准确度等级	一级	参比电压	0-10 ( V )
电流倍率	4-20mA	显示方式	红色数码管高
频率	50-60 ( Hz )	最大电流	5 ( A )
装箱数	1		

### 1.特点

输入信号ama v.、mv、rt pt可选由软件进行全自动切换

任设三路继电器触点报警输出，输入信号可选择数据保持或峰值保持功能

带隔离变送0-10m a 或 4 - 2 0 m a 输出，软件调整

提供 2 4 v /12v，dc最大30ma隔离电源

配置rs232或rs485总线接口，

通过面板操作可轻松清除传感器零漂，可任意设定量程变比系数

平面/翻盖面板多种规格可选订货时注明

### 2.技术参数

电源ac/dc 90-260v 50/60hz功耗 5va

外供传感器电源 24v/12v最大30ma隔离直流电源

报警输出三路可任意设定上下限报警参数输出

变送输出一路量程可设定电流0-10ma或4-20ma变送输出

耐压强度 ac1500 v 1 min

重量约350g

## 1.特点

输入信号ama v、 mv、 rt pt可选由软件进行全自动切换

任设三路继电器触点报警输出，输入信号可选择数据保持或峰值保持功能

带隔离变送0-10m a 或 4 - 2 0 m a 输出，软件调整

提供 2 4 v /12v , dc最大30ma隔离电源

配置rs232或rs485总线接口，

通过面板操作可轻松清除传感器零漂，可任意设定量程变比系数

平面/翻盖面板多种规格可选订货时注明

## 2.技术参数

电源ac/dc 90-260v 50/60hz功耗 5va

外供传感器电源 24v/12v最大30ma隔离直流电源

报警输出三路可任意设定上下限报警参数输出

变送输出一路量程可设定电流0-10ma或4-20ma变送输出

耐压强度 ac1500 v 1 min

重量约350g