

天津疏水阀配件配件 天津银球 天津疏水阀配件

产品名称	天津疏水阀配件配件 天津银球 天津疏水阀配件
公司名称	银球节能工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市潘庄工业园区
联系电话	13652078989

产品详情

热静力型蒸汽疏水阀所共有的特征

热静力型蒸汽疏水阀所共有的特征如下： 低温时呈开阀状态。因此开始启动时，是在低温条件下呈开阀状态，大量产生的凝结水可在短时间内排除，同时可排除空气，所以不会产生空气气堵。 设备停止运转时，在设备内形成了低温，所以疏水阀呈开阀状态，残留的凝结水能全部排除，因此不用担心疏水阀因而损坏。 与其他类型比动作声音，有利于在防止噪声公害的场合使用。 在处于蒸汽温度时能准确关阀，天津疏水阀配件生产厂家，只要凝结水的温度不降低，疏水阀就不会打开，也就不会泄漏蒸汽。

各类型疏水阀的背压度

疏水阀在工作中一般希望其工作背压低一些好，这样可使工作压差加大，其排出凝结水的能力提高，同时背压降低，有利于保证疏水阀的正常工作。各类型疏水阀的背压度如下：圆盘式疏水阀为50%；脉冲式疏水阀为25%；热静力型疏水阀为50%；机械型疏水阀为80%。漏气率是指在一定的工作压力下，工作背压为大气压力时，阀实际排出热凝结水的能力，均为热凝结水排出能力的3~20%。无论何种类型的疏水阀，其漏气率都不应超过3%。

银球为您详细介绍疏水阀相关内容：倒筒式空气疏水阀在操作中，阀门开启，先排气后排油水，所以过程中会泄漏些微空气，天津疏水阀配件，此为正常状况。若发现动作不正常

，先将前端阀门关闭，打开注水口，灌入柴油或煤油，浸泡中之后再开启，即可改善此状况。零件采用不锈钢及硬化铬钢阀座，天津疏水阀配件型号，耐磨抗蚀。可更换零件。装置时需直立，不能歪斜。体积大，不耐冻。特殊规格或超过40KG/CM2 空气压。

天津疏水阀配件配件-天津银球-

天津疏水阀配件由银球节能工程有限公司提供。银球节能工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津天津市的疏水阀等行业积累了大批忠诚的客户。银球带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！