

# DS3A系列四位电压显表

产品名称	DS3A系列四位电压显表
公司名称	青岛至信光电科技有限公司
价格	40.00/台
规格参数	类型:数字式电压测量仪表 品牌:三友 型号:DS3A
公司地址	青岛市四方区杭州路9号14号楼4单元601户
联系电话	86 0532 89657363 13573214318

## 产品详情

类型	数字式电压测量仪表	品牌	三友
型号	DS3A	测量范围	0-600 ( V )
输入电压	0-600 ( V )	输出电压	0-600 ( V )
环境温度	0-50 ( )	重量	350 ( g )
外形尺寸	48*96 ( mm )	电压测量误差	0.5级

dp5

### 特点

- 1.5位显示，继电器组控制输出
- 2.通用信号输入，采样速度大于6次/秒
- 3.隔离电流变送输出，电流0-20ma任意可调
- 4.具有rs485通信接口。可选择modbus rtu或公司自有通信协议
- 5.具有数据保持或峰值保持功能

### 技术参数

电源	90-260v ac/dc 50/60hz
精度等级	± 0.2%f.s ± 2digit

功耗	5va
溢出显示	“ IIII ” 或 “ uuuuu ”
采样速度	8次/秒
控制输出	relay：常开，常闭触点，容量ac 250v/3a或dc 30c-v/3a cos =1
变送电流	0-10ma或4-20ma输出，可软件设定
辅助电流	外供隔离dc 24v/12v/最大30ma辅助电源
通信	rs232.rs485总接线口，可选择本公司自有通信协议或modbus rtu协议

dh

### 特点

交流真有效值测量，也可测量直流信号

交直流电压/电流输入选择

隔离4-20ma变送输出

3路报警控制输出

rs232/rs485通信接口

有可选择信号运算功能，可作直流功率表

电流、电压变比可自有设定

### 技术参数

电源	开关电源90-260v ac/dc 50/60hz功耗 5va
电压/电流显示范围	0.004-9999浮动小数点显示
输入信号	电流：0-10ma、0-20ma、0-100ma、0.2a、0-5a、0-20a 电压：1-100v ac/dc、1-600v ac/dc
报警输出	三路任意组态继电器报警输出、触点容量250v/3a.dc，可作多种组合控制
变送输出	可任选一路任意量程范围值作为变送输出，输出电流0-20ma内数字调整
精度等级	± 0.3% ± 2digit采样速度约2次/秒
通讯接口	rs485总线，可选择modbus rtu协议

d800

### 特点

真有效值测量：电压/电流/功率/功率因数/频率/电度/无功功率/视在功率等

电流、电压变比可自有设定

有三路可组态的报警输出，适用于各种电力控制

具有可组态4-20ma变送输出

电源电压ac 90-260v，50/60hz

具有rs-485通信口可选择modbus rtu协议

可用于电力系统、工厂配电、楼宇自动化等配送电工程的自动控制

## 技术参数

电源	90-260v ac/dc 50/60hz
测量项目	真有效值测量.电压、电流、功率、功率因数、频率、电度、无功功率、视在功率
外形尺寸	48h × 96w × 80l三排四位显示，功能切换
直接输入量程范围	电压：ax 6-600v，电流：aao.05-5a
电压电流变比	pt/ct可自由设定
测量频率	0-2.5khz
测量精度	电压：±0.5%f.s ± 2digit 电流：±0.3%f.s ± 2digit 功率因数：±0.5%f.s ± 2digit 功率：±0.5%f.s ± 2digit 频率：显示hzdisplay 0-400hz ± 1hz
报警输出	.电压、电流、功率、功率因数、频率、电度、无功功率、等可自由组态上下限设定 继电器报警等控制输出
采样速度	约2次/秒
通信配置	rs-485接口，可选择modbus rtu协议
耐电压	ac 1500v/1min（接线端子和外壳之间）
绝缘阻抗	100m（dc 500v接线端子和外壳之间）
使用环境	环境温度0-50。相对湿度35-85%rh
重量	约350g