

# 守望者200万20倍双光谱红外测温型热成像车载云台摄像机机器人可用

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 守望者200万20倍双光谱红外测温型热成像车载云台摄像机机器人可用 |
| 公司名称 | 深圳市大宇威视科技有限公司                     |
| 价格   | 38500.00/台                        |
| 规格参数 | 品牌:SOWZE<br>信号:网络<br>产地:深圳        |
| 公司地址 | 广东 深圳市龙岗区<br>坂雪岗大道伯乐工业园B栋6楼       |
| 联系电话 | 13058004610                       |

## 产品详情

???SW-TM2020-W384

?????????????

384\*288?640\*480????????????????????? ??????????200?????????20?????????????

???200???20?????????????????O

NVIF?????????????NVR?????256?????6?????????????????????????0.1m?????????????????384\*28

8???±2?????????2%?????????????????????3D?????

???

???

|     |        |              |                   |
|-----|--------|--------------|-------------------|
| 热成像 | 传感器类型  | 氧化钒非制冷焦平面探测器 |                   |
|     | 最大图像尺寸 |              | 384*288/640*512可选 |
|     | 像元     |              | 17 μ m            |
|     | 响应波段   |              | 8~14 μ m          |

|      |         |                         |   |
|------|---------|-------------------------|---|
|      | 焦距      |                         | 13mm  |
|      | 空间分辨率   |                         | 0.34  |
|      | 视场角     |                         | 25 ° *19 °  |
|      | 测温范围    |                         | -20 ~150 /20 ~500   |
|      | 测温距离    |                         | 20米左右最精准，越远就会偏差就会增加   |
|      | 聚焦      |                         | 自动/半自动/手动   |
|      | 调色板     |                         | 黑热/白热/铁红/彩虹等多种伪彩  |
| 可见光  | 图像传感器   | 200万1/2.8"低照度传感器        |   |
|      | 信号系统    |                         | 网络信号  |
|      | 可视距离    |                         | 100米  |
|      | 视频制式    |                         | PAL/NTSC  |
|      | 最低照度    |                         | 彩色0.01Lux/黑白0.001 Lux<br>黑白0.001 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 LUX              |
|      | 快门      |                         | 自动  |
|      | 图像像素    |                         | 1920*1080   |
|      | 日夜模式    |                         | 支持IR-CUT  |
|      | 光圈      |                         | F1.6 ~ F5.0   |
|      | 焦距      |                         | 4.7mm-94mm  |
|      | 光学倍率    |                         | 20倍   |
| 压缩标准 | 压缩标准    | H.265/H.264视频编码压缩       |   |
|      | 压缩输出码率  |                         | 0.1Mbps~8Mbps   |
|      | 音频压缩标准  |                         | G711a(定制)   |
| 网络功能 | 存储功能    | 网络存储                    |   |
|      | 智能报警    |                         | 移动侦测,视频丢失,IP地址冲突  |
|      | 支持协议    |                         | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, NTP, (HTTPS, SIP, 802.1x, IPv6可选) |
|      | 通用功能    |                         | 防闪烁,双码流,心跳,密码保护   |
| 云台   | 水平范围    | 360 ° 连续旋转              |   |
|      | 水平预置点速度 |                         | 100 ° /s  |
|      | 垂直预置点速度 |                         | 80 ° /s   |
|      | 水平键控速度  |                         | 0.1 ° -80 ° /s  |
|      | 垂直键控速度  |                         | 0.1 ° -60 ° /s  |
|      | 垂直范围    |                         | -35 ° ~ 90 °  |
|      | 预置位     |                         | 256个  |
|      | 补光灯     |                         | 标配LED红外补光灯，照射距离30-40米（光灯）   |
| 接口   | 网络接口    | 内置RJ45网口，支持10M/100M网络数据 |   |
|      | 模拟输出    |                         | 1Vp-p Composite Output(75 Ω/BNC)  |
|      | 控制接口    |                         | RS485 可实现转动角度回传和角度控制  |
| 一般规范 | 工作温度    | -20 ~ + 65              |   |
|      | 工作湿度    |                         | 10%-90% RH  |
|      | 防护等级    |                         | IP66  |

电源  
尺寸  
重量

DC12V  
147mm\*228mm  
2.8kg