

LED节能日光管系列——T8T60M 9W

产品名称	LED节能日光管系列——T8T60M 9W
公司名称	汕头市吉能科技有限公司
价格	125.00/条
规格参数	类型:LED节能日光管 型号:T8T60M 外径尺寸: 25*600 (mm)
公司地址	汕头市龙湖区朝阳庄广海大厦603房
联系电话	13643013128 13750480286

产品详情

类型	LED节能日光管	型号	T8T60M
外径尺寸	25*600 (mm)	灯光颜色	白 / 暖
材质	铝材+PC磨砂	供电电压	AC110-240 (V)
功率	9 (W)	光通量	900 (LM)
寿命	50000 (H)	封装工艺	集成式

型号	T8t60m	类型	led日光灯管
功率	9w	电压	ac110-240v
材料	铝材+pc磨砂	灯珠	144珠
产品尺寸	25*600mm	颜色	白--暖
控制模式		寿命	> 50000h
防水等级		工作温度	-40 —+55
应用领域	广泛用于家居照明、办公照明、厂矿照明、灯柱广告牌、城市工程亮化、宾馆酒店等		

led灯使用说明书

产品特点：采用大功率led，恒流驱动电源，散热效果绝佳，产品节能长寿。

高效节能——在相同的情况下，led节能灯的节能效率是普通白炽灯10%

超长寿命——使用寿命可达5万小时以上，普通节能灯管使用寿命约为6千小时，而普通白炽灯的寿命只有1千小时。

光线健康——光线中不含紫外线和红外线，无辐射，没有光污染。

绿色环保——不含汞和铅等有害元素，而且不产生电磁干扰等现象。

保护视力——直流恒流驱动，无频闪，而普通灯都是交流驱动的，就会产生频闪。

光效率高——发热小，90%的电能转化为可见光，普通白炽灯80%的电能转化成热能，仅有20%电能转化为可见光。

安全系数高——所需电压、电流小，发热较少，无安全隐患，可用于矿场等危险场所。

使用范围：

led节能灯是采用大功率高亮度发光二极管发光源，光效高、耗电小，寿命长、易控制、免维护、安全环保；是新一代固体冷光源，光色柔和、艳丽、丰富多彩、低损耗、低能耗，绿色环保，适用家庭，商场，银行，医院，宾馆，饭店等各种公共场所和高档装修的长时间照明。

led灯与普通白炽灯的功率对比(同等亮度)

led节能灯	5w	9w	13w
普通白炽灯	25w	40w	60w

微耗照明，真正节能：led灯5w的亮度相当25w白炽灯的亮度。在相同亮度情况下,led节能灯二百小时仅耗1度电，普通白炽灯17小时耗 1 度电，普通节能灯70小时耗 1 度电。