

PZ573Y-16P不锈钢伞齿轮刀型闸阀

产品名称	PZ573Y-16P不锈钢伞齿轮刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1750.00/台
规格参数	型号:PZ573X、H-16P 性能:耐磨,对夹式 材质:304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ573X、H-16P、PZ573Y-16P不锈钢伞齿轮刀型闸阀利用伞齿轮驱动操作,材质:HT200灰铁、QT450-10球铁、CS铸钢、SS304、SS316不锈钢。伞齿轮刀型闸阀适用于污水、污泥、淤泥、纸浆、煤浆、灰渣等带有悬浮颗粒、固体细颗粒、纤维材料的介质,利用刀刃形闸板切断纤维、切碎软颗粒物,刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,防止密封泄漏。

PZ573Y-16P不锈钢伞齿轮刀型闸阀板在侧面导向槽内升降,并由底部的凸耳紧压在阀座上,如需达到较高的介质密封性时,可选用O形密封阀座实现双向密封。

安装检查准备工作1、用户安装伞齿轮刀型闸阀,必须首先校对型号,连接尺寸,安装方向与介质流向保持一致。2、安装前须检查体腔和密封面等部位,不允许有污物或砂粒附着。3、检查各连接部位螺栓,要求均匀拧紧。4、检查填料部位,要求压紧,既保证填料的密封性,又要保证闸板开启灵活。5、各项检查完毕,进入正式安装程序。

执行标准设计制造:JB/T8691-1998;结构长度:GB/T15188.2-94;法兰连接:GB/T9113.1-2000、JB/T79-94;试验与验收:GB/T13927-92。

重要阀件材料阀体材料:铸钢WCB、CS碳钢、HT200灰铸铁、QT450球墨铸铁、SS304、SS316;闸板材料:CS、HT200、QT450、SS304、SS316;阀杆材料:2Cr13、SS304不锈钢;密封圈:NRB丁腈橡胶、PTFE聚四氟乙烯、不锈钢、硬质合金。

PZ573Y-16P不锈钢伞齿轮刀型闸阀主要技术参数产品型号:PZ573X-10Q、PZ573H-16C、PZ573F-10P、PZ573W-16R;公称压力:0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb;公称

通径：DN50-DN1600；设计温度： 80 、 180 、 425 ；法兰标准：美标ANSI B16.5、国标GB/T9113、机械JB/T79、化工部HG/T20592；密封型式：硬密封、软密封；
泄漏等级：软密封零泄漏