

# 江西萍乡石英砂雪花白金刚砂橡胶塑料填料用

产品名称	江西萍乡石英砂雪花白金刚砂橡胶塑料填料用
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

## 产品详情

### 蛭石的主要行业应用及用途

2019/1/9 20:07:03 来源：建材网 浏览量：320

蛭石产品在众多行业里的用途如下：

培植蛭石,栽培蛭石,园艺蛭石,育苗蛭石

矿产品加工厂主要生产膨胀蛭石型号为：1-3mm、2-4mm、3-7mm、4-8mm。适用于园艺基质、育苗基质、栽培基质、植物生长养护营养基质、农业土壤改良专用基质、屋顶花园轻质栽培基质以及植物生长、育苗用基质营养土等。

较为培植蛭石,栽培蛭石,园艺蛭石,育苗蛭石其特点如下：

#### 1、吸水性、保水保肥性强

蛭石没平方米可吸水100~600升，超过本身重量的1.25~8。其阳离子代换量为10毫摩/千克，保水保肥能力

强。

## 2、空隙度大（95%）透气

蛭石戏水使气体空间减少，达到饱和含水量的蛭石透气性很差，正因为蛭石有较大的气体空间，又具有极强的吸水能力，可以人为的调节蛭石的吸水含量，以达到适合某种植物花卉的较佳水气比例。对绝大多数的植物而言，蛭石是很好的水培基质。

## 3、PH值为（9~7），能提供一定量的钾，少量的钙、镁等营养物质

蛭石的阳离子代换量(CEC)很高，达100mmol/100g，并且含有较多的钾、钙、镁等营养元素，这些养分是作物可以吸收利用的，属于效果快养分。

蛭石的吸收能力很强，每立方米的蛭石可以吸收100-650kg的水。无土栽培用的蛭石的粒径应在3mm以上，用作育苗的蛭石可稍细些(0.75-1.0mm)。但蛭石较容易破碎，而使其结构受到破坏，孔隙度减少，因此在运输、种植过程中不能受到重压。蛭石一般使用1-2次之后，其结构就变差了，需重新更换。

蛭石常用规格推荐：园艺基质类：1-3mm、2-4mm。栽培基质类：1-3mm、2-4mm。育苗基质类：1-3mm。植物养护类：2-4mm。土壤改良类：1-3mm。