

广西市政施工围挡厂家 南宁冲孔板围挡 彩钢围挡 恒烨筛网定制

产品名称	广西市政施工围挡厂家 南宁冲孔板围挡 彩钢围挡 恒烨筛网定制
公司名称	广西恒烨交通设施工程有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	耐腐蚀性:强 防撞性:好 工艺:热镀锌+烤漆
公司地址	广西南宁市西乡塘区高新大道55号南宁安吉万达广场B
联系电话	18577791818 18577791818

产品详情

广西哪里有生产施工围挡的厂家？请找广西恒烨交通设施工程有限公司-恒烨筛网定制。在我们的日常生活中经常能够看见各种各样的围挡，但是大家知道围挡不同，作用也是不同的吗？围挡都有哪些种类你知道吗？接下来广西恒烨交通设施工程有限公司就来为大家介绍一下。

大种类分为：施工围挡，常规工地围挡，景观园林围挡，异形围挡。做法工艺分为：彩钢围挡、冲孔板围挡、幕布围挡（公园施工）和PVC彩钢围挡，小草围挡（一种带草皮，一种小草色板）

建筑工地围挡：它是用于封闭建筑施工现场的临时设施、遮挡物，一方面在于分隔工地和售楼现场，减少现场施工等对外界的不良影响；另一方面可以为项目营造自身形象，并辅助项目宣传。

常规工地围挡：其高度一般不超过3米，纵向无高差，通常通过画面的创意和色彩进行视觉传达。

工地围挡：此类围挡，可以达到宣传并促进项目销售的目的，但是设计不当的围墙广告，则会损害项目

形象。

异形围挡：根据项目定位，采用创新的形式(包括形状和工艺)进行对围挡进行包装。异形围挡形式新颖，容易引起受众的关注。围挡厂家发现现在城市化建筑越来越多，相信需要地产围挡、施工围挡、彩钢围挡，工地围挡，城建围挡的也会越来越多。

道路施工围挡要求

- 1、一般路段的工地应设置高度不小于1.8m的封闭围挡。
- 2、市区主要路段的工地应设置高度不小于2.5m的封闭围挡。
- 3、围挡应坚固、整洁、稳定、美观。

施工围挡的施工标准：

施工围挡基脚采用M10水泥砂浆砌筑MU10页岩砖砖砌0.5*0.5的基础，用于增强围挡抗风稳定性;pvc围挡设2.5米高，宽3米为一板。施工围挡做美化处理，喷涂企业名称、安全、质量、文明施工用语及开发项目商业广告，严禁张贴、涂写垃圾广告。

施工围挡施工完毕，板与板之间衔接平顺，直线要在一条直线上;板与板不得留有缝隙，即在场外不能看见场内施工。围挡沿线设置红灯或者隔段用安全反光锥用于夜间警示。

广西恒焯交通设施工程有限公司-恒焯筛网生产的各类型施工围挡，新型施工围挡，常规产品库存充足，定制产品需要按客户图纸定制！产品质量有保障。诚挚欢迎路桥工程，市政工程等大型企业已经承包商来电咨询，来厂订购，我们将竭诚为您服务！