

陕西空气过滤器 空气过滤器厂家 拓鸿净化

产品名称	陕西空气过滤器 空气过滤器厂家 拓鸿净化
公司名称	德州拓鸿净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市德城区天衢街道
联系电话	15153415629 15153415629

产品详情

德州拓鸿净化设备有限公司

空气过滤器是生活中比较常见的空气净化设备，大家对它并不陌生。它可以有效去除空气中的颗粒物、异味和有害物质，保障空气的洁净。空气过滤器给我们带来健康的同时，也为环保事业做出了贡献。空气过滤器的选择很重要，应该怎么选呢？德州精久过滤器厂家来帮你！

空气过滤器采用过滤的原理，空气过滤器厂家，不仅仅过滤空气中的灰尘，还有效过滤空气中肉眼看不到的细菌以及普通过滤器过滤不了的异味。空气过滤器的纳尘量大，这样就大大提升了过滤的效率。空气过滤器过滤速度快，能耗低，陕西空气过滤器，可大大节约电能，降低成本。空气过滤器本身的质量很轻，相比较传统的过滤器更加方便安装。如今，不管是生活还是生产中，空气过滤器都是的一部分。在日常生活中，空气过滤器可以有效过滤空气中的粉尘，预防了呼吸道疾病的产生。而生产中，空气过滤器保障了生产中的无菌环境作业。

面对众多的空气过滤器厂家哪种过滤器好呢?可根据自身需求选择，不管选择哪家，更重要的是产品性能一定要好，在售后方面一定要有保障。首先，要从产品质量出发，质量好才可以使用更长时间，出现问题几率比较小。这样就节省了因为出现问题而花费维修费用，所以不能贪图一时的便宜。其次，要考虑自身使用的环境，使用环境一定程度上影响到空气过滤器是工作效率，考虑方面包括环境的温度湿度等。一般情况下，购买品牌的空气过滤器，是比较有保障的。在后期使用过程中如果出现质量问题一定要及时解决，可以电话咨询售后，必要时可以申请售后。

在日常的使用过程中，一定要注意做好空气过滤器的维护。定期检查擦洗空气过滤器，避免因长期使用，沉积灰尘，阻碍空气过滤器的过滤性能。一般情况下，空气过滤器每半年清洗一次，可以自行清洗，也可以请售后进行的清洗。

德州拓鸿净化空气过滤器选型的一般原则：

- 1、进出口口径：原则上过滤器的进出口口径不应小于相配套的泵的进口口径，一般与进口管路口径一致。
- 2、公称压力：按照过滤管路可能出现的压力确定过滤器的压力等级。

附初中过滤器的更换周期并没有相关标准：

- 1、粗过滤器阻力已超过额定初阻力60Pa，或等于2×设计或运行初阻力，3-6个月，超过标准随时更换，每周对粗过滤器、F7级袋式中效过滤器、回风口装置清洗1次。
- 2、每6个月将初效、F8级袋式中效过滤器更换1次。每年更换过滤网，中效过滤器阻力已超过额定初阻力80Pa，或等于2×设计或运行初阻力，6-12个月，空气过滤器价格，超过标准随时更换。
- 3、亚G效过滤器阻力已超过额定初阻力100Pa，或等于2×设计或运行初阻力，1年以上，超过标准随时更换。
- 4、G效过滤器阻力已超过额定初阻力160Pa，或等于2×设计或运行初阻力，2年以上，超过标准随时更换。

F9级袋式中效过滤器介绍及运行情况：

- F9级袋式中效过滤器是F系列的中效过滤器，又称为亚过滤器。1、常用规格：595x595x600毫米，6个袋子。2、滤料色：深黄色合成纤维。3、过滤级别：F9/EU9。4、过滤精度：能够过滤 0.5 μm微粒。
- 5、过滤效率：98%。
 - 6、耐温：100 。
 - 7、湿度：100%

F9级袋式中效过滤器特点：

- 1、可重复使用多次。
- 2、阻力小、风量大。
- 3、广泛运用于空调系统的中级过滤。
- 4、框材：铝合金或镀锌板外框。

F9级袋式中效过滤器采用袋式结构可以根据袋子个数的多少来增大过滤面积，根据不同的要求可以制成3个4个5个6个7个8个等袋子的过滤器；以保证下一级过滤有良好的过滤效果，袋式结构气流均匀充满整个袋子，袋式空气过滤器，降低阻力并使容尘量达到。该类型过滤器外框由铝型材、不锈钢、等材料作成稳固的支架，再根据布袋的多少制作隔架嵌入框内，即使在大阻力下也能保持良好的通风和密封性能，是空气过滤系统普遍采用的中级过滤器

中效过滤器在空气过滤器中属F系列过滤器。F系列中效空气过滤器分袋式和非袋式两种，其中袋式包括F5，F6，F7，F8，F9，非袋式包括FB（板式中效过滤器），FS（隔板式中效过滤器），FV（组合式中效过滤器）。

陕西空气过滤器-空气过滤器厂家-拓鸿净化(诚信商家)由德州拓鸿净化设备有限公司提供。德州拓鸿净化设备有限公司在过滤器、过滤设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，拓鸿净化一直以客户为中心、为

客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。
相关业务欢迎垂询，联系人：任经理。