

长春空气过滤器 拓鸿净化 空调空气过滤器

产品名称	长春空气过滤器 拓鸿净化 空调空气过滤器
公司名称	德州拓鸿净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市德城区天衢街道
联系电话	15153415629 15153415629

产品详情

德州拓鸿净化板式中效过滤器用途：

主要用于中央空调通风系统中级过滤、制药、医院、电子、食品、等工业净化中；还可做为过滤的前端过滤，空调空气过滤器，以减少过滤的负荷，延长其使用寿命；由于迎风面大，因此空尘量大、风速低，长春空气过滤器，被认为是目前的中效过滤器结构。

板式中效过滤器特点：

1、捕集1-5um的颗粒灰尘及各种悬浮物。2、采用热融工艺，结构稳定，降低破漏风险。3、风量大。4、阻力小。5、容尘量高。6、可重复清洁使用。7、型式：无框式和有框袋式。8、滤料：特殊无纺布或玻璃纤维。9、效率：60%~95%@1~5um（比色法）。10、使用温度、湿度：80、80%

折叠式板式中效过滤器风阻及运行条件

注：（F5、F6、F7、F8、F9）为过滤效率（比色法）F5：40~50%。F6：60~70%。F7：75~85%。F8：85~95%。F9：99%

相信很多人都知道中效空气过滤器是我们目前很常见一种过滤器的设备，所以我们在选择和使用它的时候也有很多方面的知识是需要注意的，下面德州精久就为大家讲解中效空气过滤器的两大选择要素及设备特点：

中效空气过滤器

一、两大选择要素

1、按照管径选择：一台中效空气过滤器有两根管径为250mm的吸气管，根据横截面积经过优化，选取过滤量为600m³/rain的设备为宜，总管径为O800mm。

2、根据过滤量选择：如果空气中的灰尘和固体颗粒含量偏高的话，则可以选择过滤系数比为2.2左右的设备，一台中效空气过滤器的额定流量为66m³/min，则需总过滤量为580.8m³/min。

二、设备特点分析

- 1、过滤，高可以达到99.99%;
- 2、过滤精度高，一般控制在5um以下;
- 3、实现空气的过滤和过滤元件的自动清洁;
- 4、耗电量小，节约能耗;
- 5、设备检修维护方便、成本低廉;
- 6、使用寿命长，正常情况下可以使用20年左右;
- 7、密封性好，不易出现短路现象。

中效过滤器不同效率有什么不同

德州拓鸿空气过滤器有效过滤面积大，容尘量大，阻力小，通风量大；框架及支撑架均可重复使用，更换过滤器时仅需更换过滤袋，且方便快捷，大大降低运行成本费用。广泛应用于电子、制药、食品等行业的过滤系统，是目前结构好的

不同的效率确实不同，而且欧标的和的也不同。中效过滤器在额定风量使用条件下，3—4个月即需更换过滤器；或当过滤器的阻力达到400Pa以上时，需要更换过滤器；如过滤器使用的是可清洗式滤料，则更换下的滤料，

空气过滤器收尘器的性能起着决定性的作用。因各粉尘收尘点的环境，处理粉尘的性质、温度、技术要求不一样，要针对不同的条件，选择不同的过滤材料，空气过滤器分类，并采取相应的技术保护措施。

德州拓鸿净化设备有限公司主要产品：初效过滤器，中效袋式过滤器，金属网过滤器，活性炭过滤器，空气过滤器公司，H13/H14有隔板过滤器，无隔板过滤器，耐高温过滤器等等，欢迎咨询！

长春空气过滤器-拓鸿净化-空调空气过滤器由德州拓鸿净化设备有限公司提供。长春空气过滤器-拓鸿净化-空调空气过滤器是德州拓鸿净化设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：任经理。

