

静音型DPT10 12B 绿岛风 扬州静音型

产品名称	静音型DPT10 12B 绿岛风 扬州静音型
公司名称	广东绿岛风空气系统股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区广州大道北（梅花园段）金圣大厦10楼
联系电话	13794441575

产品详情

全热交换器（机）静音型

新风主机的作用就是通电后进行排气和吸气，来使室内外空气流通置换。

全热交换器（机）是目前新风系统中、报价、节能的新风系统，它在新风主机中增加了全热回收系统，通过传热板两端不同温度空气的流动与热传导来交换温度，同时水蒸气分压差转移水分，静音型DPT25-76C，将其由高湿部位放出，扬州静音型，进行温度的交换，在不开窗的情况下进行室内浑浊空气的排出和室外新鲜空气的引入

管道式新风系统由管道配件组成静音型

管道新风系统：管道式新风系统由管道配件组成。系统原理为，在厨房、卫生间装设排风机及排风管道等配套设施，在卧室、客厅装设进风口。

排风机运转时，排出室内原有空气，使室内空气产生负压，静音型DPT20-65B，室外新鲜空气在室内外空气压差的作用下，通过进风口进入室内，以此达到室内通风换气的目的。通过新风机净化室外空气导入室内，通过管道将室内空气排出。无管道新风系统：安装时只需在墙面打两个孔，为排气孔和进风孔。新风系统内部风机产生负压，通过回风口进入新风系统排出脏空气到室外。新风系统通过风机吸入室外空气，经过滤网过滤净化后，通过新风口输送到室内。

我们每个人都知道新鲜的空气对我们来说是非常重要的，静音型DPT10-12B，如果我们生活居住的场所不通风的话，那么空气就会变得浑浊，那样对我们的身体健康是十分不利的。所以大家可以在自己生活居住的地方安装一款排气扇，来除去室内的污浊空气，调节温度、湿度和感觉效果。那么排气扇如何安

装的呢?下面就跟着小编一起来看一下排气扇如何安装及注意事项吧。

换气扇 排气扇安装必须可靠、牢固，换气扇与地面相距2.3m以上;换气扇排风扇排气扇要与屋顶之间的距离必须达到5CM以上;记得吸顶式换气扇不要安装在油烟多、灰尘多的地方，要离开高温源;带风扇的壁式换气扇既可在各场所通风换气，也可用于抽油烟;当利用插座供电时，换气扇的电源线应配接符合安全标准的插头。

静音型DPT10-12B-绿岛风(在线咨询)-扬州静音型由广东绿岛风空气系统股份有限公司提供。广东绿岛风空气系统股份有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！