

自动门，卷帘门PVC A级

产品名称	自动门，卷帘门PVC A级
公司名称	武汉市万达门业有限公司
价格	17000.00/平方米
规格参数	帘片材质:PVC 安全等级:A级 开关类型:自动
公司地址	武汉市大集镇工业园
联系电话	086-02788607239 13871127817

产品详情

帘片材质	PVC	安全等级	A级
开关类型	自动		

万达公司引进德国先进技术研究生产的快速卷帘门，具有保温、保冷、防虫、防尘、隔音、防火、防异味采光等多项功能，并广泛用于食品、化学、纺织、冷冻电子、印刷、超市冷冻装配、精密机械、物流仓储等多种场所，可提高的满足高性能物流及洁净场所，并且节省能源，提高空调效果，高速自动关闭，提高作用效率等优点。

1、尺寸：最大规格可做到w5 × h15m22、开启速度：0.8-1.5m / s；关闭速度0.5-1.0m / s.3、门框结构和帘布材料：法国sioen公司生产的工业聚氯乙烯涂层布，多种颜色可选（黄色、蓝色、白色、红色、灰色等）抗撕裂度：600n / 600n（经 / 纬），拉伸强度：4000 / 3500（经 / 纬）n5cm适用温度：-30 + 70摄氏度，色牢度：7-8级，剥离强度：100n / 5cm.可选透视窗。门框材质为2.0mm厚的宝钢产优质冷轧板钢构（150mm × 150mm），烤、喷漆工艺处理或2.0mm厚不锈钢、3.5mm厚经抗氧化处理的优质铝合金立柱。

4、帘布颜色：万达布帘有多种标准色可供选择，如：黄色、白色、蓝色、红色、银灰色或全透明等，中间可加透明窗。

5、安全性能：基本配置中含有精密德国产绝对值编码器限位 严格控制高速运行带来的限位误差，门柱底端装有红外线安全装置，同时帘布底端可选装进口安全气囊以保护门体下落过程对人员物品的伤害，并且门体标配红色警示灯，运行时起警示作用。

6、密封性能底端装有弹性的pvc气密门封或安全气囊，可与各种不平整地面保持紧密结合。门柱密封采用万达特有的双层毛刷更好增加了的密封性。

7、动力性能：采用德国著名品牌sew专用电机一体化减速机、电磁刹车电机，交流220v或380v可选，ip55，50hz.8、抗风性能：此类产品主要适用于小面积（12m2内）门洞，外界风压或负压状况良好的中小型门洞、通道。抗风能力不强，小于3.5级风力。

9、控制方式：万达公司为您提供了多种手动或自动系统控制以满足各类现场对门的开启或关闭方式的要求，以适应生产现场的不同要求，主要有：手动按钮式手动

拉绳式（长寿命拉线开关）遥控式（中距离遥控）磁环式（自动感应金属物体）遥控式（中距离遥控）磁环式（自动感应金属物体）雷达（自动感应范围内位移物体）双面光电（精确感应通过对视线物体）两扇门互锁、联锁（通过plc程式控制）其他方式 可通过将各种感应器信号接入plc或直接通过程式设定