

全国热销台湾长春电木粉 T355J 新包装电木粉 耐arc 高强度 耐热 CTI优

产品名称	全国热销台湾长春电木粉 T355J 新包装电木粉 耐arc 高强度 耐热 CTI优
公司名称	东莞市翔腾塑胶有限公司
价格	12.00/KG
规格参数	品牌:台湾长春 型号:T355J 产地:台湾
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶市场
联系电话	18820608150 18820608150

产品详情

本公司长期热销所有长春，住友电木粉

长春电木粉特点：

1.质量稳定，适用于射出、压缩、移送等各式成型方式，种类齐全

2.成型容易，适合各种成形品加工，诸如电器开关、机械零件、马蓬盖品、家电裂品、容器、手柄、机壳、灯头、汽机车零件、分电盘、变压器、微动开关等电子零件。

产品信息

品牌：台湾长春

产品型号：T355J

产地：台湾

性能：耐arc；高强度；耐热；CTI优

特征：注塑；模压

用途：耐燃电气部件；家庭耐热器具部件

产品物性

物理性能	额定值	单位制
比重	1.47	g/cm ³
收缩率	1	%
吸水率		
24 hr	0.2	%
23 ° C, 24 hr	0.2	%
机械性能	额定值	单位制
抗张强度	65	MPa
弯曲强度	115	MPa
压缩强度	210	MPa
冲击性能	额定值	单位制
Charpy Impact Strength		
--	3.9	kN/m
--	3.9	kN/m
悬臂梁冲击		
--	3.4	kN/m
--	3.4	kN/m
补充信息	额定值	单位制
保质期	12	month
热性能	额定值	单位制
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	180	° C
RTI Elec	150	° C
RTI Imp	150	° C
RTI	150	° C
电气性能	额定值	单位制
体积电阻率	1.00E 13	ohms · cm
介电强度	13	kV/mm
耐电弧性	PLC 5	
相比耐漏电起痕指数(CTI)	PLC 3	
Insulation Resistance		
--1	1.00E 11	ohms
--2	1.00E 11	ohms
--3	1.00E 09	ohms
--4	1.00E 09	ohms
可燃性	额定值	单位制
UL 阻燃等级 (0.620 mm)	V-0	

东莞市翔腾塑胶有限公司，长期代理热销全生物降解塑，各种通用塑料，热塑性弹性体，耐高温特种工程塑料的销售及服务。主营产品：代理热销美国PLA聚乳酸、美国NatureWorks、海正生物、泰国道达尔，吉林中粮，可降解塑料，PCL，PBAT、PVA，ABS，PA6，PA66，SBS，SEBS，PEEK，PSU，PPSU，PES，PEI，PPS，LCP等工程塑料及各种特种工程塑料。耐高温电木粉，代理各产地电木粉，金刚石砂轮酚醛树脂粉。坚持以顾客为关注焦点，顺应市场经济的大环境，积极向上，增强企业的竞争力。“以质量求生存，以信誉求发展”的经营理念。竭诚与各位客户共同发展