

医用烘干机 福意联

产品名称	医用烘干机 福意联
公司名称	北京福意电器有限公司销售一部
价格	78521.00/台
规格参数	品牌:福意联
公司地址	东城区朝阳门soho9层909室
联系电话	13910923377

产品详情

医用烘干机 福意联-公司生产的恒温设备主要适用于实验室，科研单位，医疗事业，工厂等各种单位对于各种物品的高温干燥处理，恒温培养，常温储存，低温储存等用途。公司现有-30度到100度温度范围的各种规格产品，容积有100升到1000升等不同容积的多种型号，可满足各级单位对不同种类物品的储存，培养，干燥等功能，欢迎新老客户来电咨询医用烘干机 福意联技术参数

技术参数	FYL-YS-151L	FYL-YS-281L	FYL-YS-431L
电源电压	AC220V 50Hz		
温度范围	0 ~100		
温度波动	±2		
超温报警	当温度 高于或者低于设置的温度5 时触发报警功能		
消耗功率	120w	120w	160w
工作室尺寸	508*426*636	508*426*1215	508*530*1574
外形尺寸	595*570*880	595*570*1460	595*675*1813

医用烘干机 福意联性能特点：1、技术参数要求1.1 额定功率：160W1.2 产品容量：280L1.3 温度范围：0~100 （每度可调可控）1.4 输入电压：AC220~240V 1.5 无噪音设计：噪音低于48dB（A）2、产品功能要求：2.1 制冷原理：无氟环保压缩机制冷，具有冷补偿功能2.2 加热原理：发热丝加热技术。翅片风循环技术，让箱体内部温度更加均匀2.3 门锁设计：双安全门锁设计，温度恒温锁定功能，确保存放物品安全。2.4 门体设计：三层中空钢化玻璃观察窗2.5 外箱材料：采用优质A3钢板2.6 内胆材料：采用喷塑不锈钢板2.7 保温层：采用高密度无氟聚氨酯发泡层2.8 嵌入式结构：可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。2.9 脚轮设计：机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。3、产品结构要求：3.1 产品结构为立式箱体，电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。3.2

适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。3.3 微电脑温度控制器，LCD数码显示、触控按键、控温精度高，具有高低温报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警和操作面板安全锁功能，防止出现意外。3.4

采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。3.5 门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。

医用烘干机 福意联售后服务：

在您的优良和信任之下，为保障您的利益，使您更好更优良的售后，我公司在此做出如下承诺：1. 我们保证为仪器提供为期1年的保修，保修时间从验收签字起计算。在质保期内我方将严格的相关法律和法规对货物提供“三包”等售后售后，除非合同另行规定。2. 在保修期内由我方仪器出现的故障，我方将在不断48小时内响应，为客户电话跟踪售后。如仪器出现故障严重，给予调新。3. 在保修期结束后，仪器出现故障，我方也给予维修，只收取元件成本费及维修费。

福意联哪里卖