

PBT+ASA德国朗盛 AF4130 000000 注塑成型 玻纤增强30% 低曲翘性 阻燃性

产品名称	PBT+ASA德国朗盛 AF4130 000000 注塑成型 玻纤增强30% 低曲翘性 阻燃性
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	30.65/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

德国朗盛 AF4130 PBT+ASA，30%玻璃纤维，注塑成型，阻燃，低翘曲

熔体体积流动速率，MVR	二十五	cm/ 10分钟	ISO 1133
温度	二百六十	° C	ISO 1133
负荷	五	公斤	ISO 1133
成型收缩率，并行	零点三	%	ISO 294-4，2577
成型收缩率，正常	零点八	%	ISO 294-4，2577
力学性能	价值	单元	测试标准
拉伸模量	一万零五百	MPa	ISO组织527-1 / 2
断裂时的应力	一百二十	MPa	ISO组织527-1 / 2
断裂伸长率	二	%	ISO组织527-1 / 2
夏比冲击强度，23 ° C	五十	千焦/米	ISO 179 / 1eu
夏比冲击强度，30 ° C	四十五	千焦/米	ISO 179 / 1eu
夏比缺口冲击强度，23 ° C	十	千焦/米	ISO 179 / 1ea
夏比缺口冲击强度，30 ° C	十	千焦/米	ISO 179 / 1ea

PBT主要用于：

汽车、电子电器、工业机械和聚合物合金、共混工业。如作为汽车中的分配器、车体部件、点火器线圈骨架、绝缘盖、排气系统零部件、摩托车点火器、电子电器工业中如电视机的偏转线圈，显像管和电位器支架，伴音输出变压器骨架，适配器骨架，开关接插件、电风扇、电冰箱、洗衣机电机端盖、轴套。