

# 长鑫供应 新型硅质板设备 防火聚苯板生产线 硅质保温板设备

产品名称	长鑫供应 新型硅质板设备 防火聚苯板生产线 硅质保温板设备
公司名称	廊坊长鑫环保科技有限公司
价格	79800.00/套
规格参数	品牌:长鑫 型号:CX-2 产地:廊坊
公司地址	河北廊坊市大城县臧屯乡豆庄村
联系电话	18331639699

## 产品详情

### 长鑫供应 新型硅质板设备 防火聚苯板生产线 硅质保温板设备

#### 新型硅质板设备 防火聚苯板生产线 硅质保温板设备特点

- 1、渗透板设备产品耐火性能：不燃属A级不燃防火板。
- 2、隔热性能：具备的隔热效果，能提升空调冷暖气的效能，依据热传导性能测试隔热性能良好。
- 3、防水性能：长期浸泡水中不变形，不发霉。
- 4、隔音性能：防火板用于隔墙时，中空部分配以防火吸音发泡板效果好。

EPS无机渗透板设备主要由配料、真空吸附流水线 and 真空分离三部分组成。真空吸附流水线采用负压渗透方式将防火料穿透泡沫苯板，从而达到提高防火等级、增加板材强度，符合A级板各指标参数的目的。流水线细分为主机，进、出板机三部分。

防火EPS保温板设备采用硫氧镁水泥或普通水泥作为主原料，添加各种辅料进行配比搅拌等工艺生产出防火等级可达A2级的新型A级防火保温板。

防火保温板是无机材料(二氧化硅、硫氧镁等)，防火等级达A级，为不燃烧的材料，从而具有良好的耐火性。具有施工简易，使用寿命长，综合成本低，耐性好，缓冲性强等特点

硅质板设备以氯氧镁或水泥为主阻燃剂，协效其它无机阻燃剂形成了复合阻燃体系，通过真空浸渍法将其浸渍于聚泡沫板的缝隙中。

硅质聚苯板设备通过聚苯板与新型无机材料进行渗入、固化、聚合，使聚苯颗粒周围包有防火性能的特殊无机材料结晶体，填充均匀，隔绝空气。

硅质板设备以EPS为基板，有机高分子在受热膨胀中带动无机分子向边缘运动，终形成蜂窝状隔离仓，使每一个有机大分子的颗粒形成相对的防火个体，从而有效了热量的传导和火焰的传播。