

郑州地板 凯玥建材销售中心 亚麻运动地板

产品名称	郑州地板 凯玥建材销售中心 亚麻运动地板
公司名称	南京市鼓楼区凯玥建材销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京鼓楼区东宝路11号临江新寓
联系电话	13327821233

产品详情

PVC地板表层的耐磨层有特殊的防滑性，而且与普通的地面材料相比，PVC地板在粘水的情况下脚感更涩，更不容易滑到，即越遇水越涩。也因此，所以在公共安全要求较高的公共场所如机场、医院、幼儿园、学校等是选择的地面装饰材料，近年来在中国已经非常普及。

质量合格的PVC地板防火指标可达B1级，B1级也就是说防火性能非常出色，仅次于石材。PVC地板本身不会燃烧并且能阻止燃烧；不会产生致息性的有毒有害气体（据安全部门提供的数字：在火灾中95%受到伤害的人是由于燃烧时产生的有毒的烟雾及气体所至）。

强化木地板优缺点

一大优点：铺装后不容易起拱。强化木地板尺寸稳定性好，地板间的缝隙较小，长期使用过程中，亚麻运动地板，也不易起拱。

第二大优点：不容易被刮伤。强化地板表面有过特殊处理的耐磨层，具有很高的硬度，即使被尖锐的硬物刮擦，也不易留印迹，耐磨。

第三大优点：污渍掉在木质材料的表面时，容易就渗透下去，亚麻地板家装，再也很难清理。而强化木地板的表面是特殊材料，即使时墨水滴下去，也不会渗透下去，只能停留在表面，用拖把一拖就能清理干净。

第四大优点：视觉效果好。强化木地板可以仿各种天然木纹或人造图案、花纹、颜色，色泽均匀，花色品种较多，铺设后的地面整体效果好。

舞台木地板质量标准：

1、吸收力性能，该项指标主要是指地板应具有良好的冲力吸收性能。

2、标准变形韧度，此项指标即要求木地板应有一定的“韧性”，而不能象水泥地面一样坚硬。

3、变形控制度，此项指标要求地板在具有一定“韧性”的同时，也应具有一定的“刚性”。具体测量方法是：当一个20gk的重物在一定高度落向地面时，实木锁扣地板，落点地面垂直变形如果是A，在距落点500mm测试垂直变形高度是B，那么要求 $B/A \leq 15\%$ 。

4、滑动特性，此项指标要求地板表面的摩擦系数要适度。

5、滚动负载，该指标是当用手推车在地板上来回推动时，确保不会损坏地板。滚动负载小值应为2500N。

舞台地板、剧院地板的面漆颜色使用较多的是黑色、褐色、红褐色、棕红色、黄色等较深颜色(或根据客户需求调配面层颜色)。

郑州地板-凯玥建材销售中心-亚麻运动地板由南京市鼓楼区凯玥建材销售中心提供。南京市鼓楼区凯玥建材销售中心为客户提供“橡胶地板,PVC地板及软木等弹性地材等”等业务，公司拥有“凯玥”等品牌，专注于其它等行业。在南京鼓楼区东宝路11号临江新寓的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王总。