

沙漠防沙网格沙漠生态治理用网hdpe固沙网防沙障细节图片

产品名称	沙漠防沙网格沙漠生态治理用网hdpe固沙网防沙障细节图片
公司名称	饶阳县塑华塑料制品有限公司
价格	1.00/米
规格参数	工艺:上疏下密或定制 宽度:20cm或定制 颜色:绿色或黑色
公司地址	河北省衡水市饶阳县王同岳乡引各庄村东南66号 (注册地址)
联系电话	18632877970

产品详情

沙漠防沙网格沙漠生态治理用网hdpe固沙网防沙障细节图片

河北恒帆丝网制品有限公司是河北省生产各种阻沙网制品及相关安装立杆、卡扣等配件的实体生产厂家。资质，产品种类丰富，日产量高，助您验收无忧。

我公司自成立之日起，专注研究开发沙漠防沙网格，已与新疆塔城塔中一号公路、日喀则机场附近、拉萨山南机场、内蒙古巴彦淖尔、乌海、甘肃金塔、酒泉等等多地达成了多次合作。生产经验丰富，真诚期待与您的合作。

沙漠防沙网格适用于风沙危害严重、植物措施难以实施的地区或地段的居民点、基础设施、重要工矿基地等的保护，以及为实施植物治沙措施提供保护，或促进恒帆植被的自然恢复。

沙障类型：分机械沙障和植物沙障两类。

1.机械沙障沙障形式：

1.1 根据对流沙的作用目的和高出地表的高度，可分为：——高立式沙障：沙面以上高度>50 cm的沙障；——hdpe固沙网低立式沙障：沙面以上高度为20 cm ~ 50 cm的沙障，也称半隐蔽式沙障；——平铺式沙障：在沙表带状或全面铺设抗风蚀材料，高度在20 cm左右的沙障。

1.2根据平面布置形式，沙漠防沙网格可分为：——条带状沙障：排列方向大致与主风向垂直的沙障；——网格状沙障：由2个不同方向的带状沙障交织而成的恒帆公司沙障。

2.沙障材料

尼龙网类、枝条、板条、高秆作物的秸秆、芦苇、麦秆、稻草、草绳、沙袋、石块、粘土等。

3.沙障结构 根据孔隙度，可将恒帆公司高立式沙障区分为3种。

透风结构：沙障的孔隙度大于50%，适用于输沙。紧密结构：沙障的孔隙度少于10%，适用于阻沙。

疏透结构：沙障的孔隙度一般10%~50%，常用25%~50%。

4.沙障配置与用途

4.1高立式沙障，可按条带状配置，主要用于单向或反向风地区的恒帆阻沙。

4.2低立式沙障，可按网格状配置，主要用于多风向地区的固沙。

5.沙障间距

5.1 条带间隔

在坡度小于4°的平缓沙地进行条带状配置时，相邻两条沙障的距离应为沙障高度的10倍~20倍；

在沙丘迎风坡配置时，下一列沙障的应与上一列沙障的基部等高。沙障间距可参照式(2)计算：

$D = H \times \text{ctga}$ (2) GB/T 21141—2007 式中：

D——沙障阻沙网固定立杆间距，单位为米(m)；H——沙障高度，单位为米(m)；

a——沙面坡度，单位为度(°)。

5.2 沙漠生态治理用网

网格状配置时，网格边长为沙障出露高度的6倍~8倍，根据风沙危害的程度选择1m×1m、1m×2m、2m×2m等不同规格。麦草、稻草、芦苇等常用方格沙障以1m×1m为主。