

初效过滤器生产设备 美特净化 绥化初效过滤器

产品名称	初效过滤器生产设备 美特净化 绥化初效过滤器
公司名称	德州美特净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区天衢工业园
联系电话	13396276595 13396276595

产品详情

德州美特净化设备有限公司生产的G4级初效过滤器以无纺布、玻璃纤维等为滤料，楔型折叠造型以加大过滤面积，金属丝网夹紧或内置金属龙骨架支撑，配以金属外框，制成板式结构的过滤器设备。具阻力小，寿命长，可冲洗，经济耐用等特点。美特公司生产的初效过滤器结构一般分为龙骨架和框骨架。龙骨架的特点是结实，滤材分布均匀，但制作费时费工。框骨架的特点是更换滤料方便，制作省时，强度比龙骨架略差。滤料材质可根据客户需要，采用无纺布、蓬松玻纤毡、塑料网或金属丝网。一般的是无纺布，玻璃纤维。效率可达初效或中效。

浅谈初效空气过滤棉的安装和特性

德州美特净化初效空气过滤棉主要用于过滤5um以上尘埃粒子，是一种专门作业于空气过滤系统预过滤的屏障，材质采用，高强度的合成纤维递增结构加工而成，容尘量高和阻力低的特点、阻燃性强，初效过滤棉分可洗式和一次性（有胶与无胶的）。颜色主要有白色蓝色，可重复使用可洗式强，弹性好经济实用，更换简单快捷，是空气过滤器常用滤材，也是普遍的滤材之一。

初效空气过滤棉适用于各种工业：如喷涂行业，电镀行业，表面处理，废气治理，建筑通风，防治污染，公共建设，空调业，家电业，汽车工业，摩托车制造，电子业，钟表业，制药厂，食品工业，包装材料，家具行业，装饰工程等通风空气调节系统各个空气净化领域。

初效空气过滤棉特性：

- 1、采用抗断裂的PET有机合成纤维；
- 2、具有容尘量高和阻力低的特点，使用命寿长，经济实用；
- 3、不含硅，能够抵抗诸如化学溶剂、酸性烟雾等化学物质的影响；
- 4、符合防火分类标准欧洲DIN53438-F1和美国UL900 - class2；

5、多用于板式和密折式过滤器；

6、搭配纸外框镀锌框或铝框等。

初效空气过滤棉的使用是按照先后顺序进行的，首先按照送风口的尺寸进行剪裁，将剪裁好的过滤棉安装在送风口上，可以做成板式、折叠式，外框可以选择纸框、铝框或镀锌框。如果使用的是可清洗式过滤材料，在使用一段时间后可以清洗再使用，降低了运行成本。初效过滤棉还可以安装在自动卷帘式的过滤器上，其过滤功能都是一样的。现在很多厂家的设备都是有尺寸的，大部分都是框式，所以安装起来也比较方便。

空气过滤棉根据滤料材质的不同，主要分为四种类型：合成纤维过滤棉、无纺布过滤棉、玻璃纤维过滤棉、活性炭过滤棉。按可分为：粗(初)效，中效，按欧标可分为：G1，G2，初效过滤器生产设备，G3，G4，F5，F6，F7，F8。

初效过滤器作为过滤设备的一种，经常被用在加工集尘的粗过滤网，初效过滤器用于办公室，医院，商场，机场的等大型建筑通风空调系统，初效过滤器的作用，普通工业厂房或洁净室的集中通风空调系统的预过滤。

在众多的过滤器中，对于这种季节性在大颗粒，一般使用板式初效过滤器，绥化初效过滤器，就可以过滤空气中粒径在5微米以上的尘埃粒子，初效过滤器品牌，并对其它小粒径也有一定的截留。

阻挡5微米以上的粒子，根据过滤等级-般G1 G2 G3的过滤器是阻挡树叶，跋，布条，塑料袋之类的，还有阻挡老鼠，蝴蝶等的G2钢丝网过滤器。初效过滤器主要是保护后面的过滤器。-个中效的价格是初效的几倍倍，-个是初效的几十上百倍。

初效过滤器生产设备-美特净化(在线咨询)-绥化初效过滤器由德州美特净化设备有限公司提供。“初效过滤器.中效过滤器”选择德州美特净化设备有限公司，公司位于：山东省德州市德城区天衢工业园，多年来，美特净化坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。美特净化期待成为您的长期合作伙伴！